

湿式电除尘器改造 湖北裕久隆环保 内蒙古电除尘器改造

产品名称	湿式电除尘器改造 湖北裕久隆环保 内蒙古电除尘器改造
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电除尘器电压低的原因现象：一、二次电压低，二次电流小，内蒙古电除尘器改造，一次电流非常大，化工厂电除尘器改造，上升时一、二次电流不成比例，一次电流猛增与突变，可能爆快熔，变压器有明显的异常声音。

原因：

- (1)整流变压器低压包短路故障；
- (2)整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤，涡流严重。

处理：

- (1)更换低压包；
- (2)重新做好铁芯绝缘。

电除尘器出现电压低的原因和处理方式我们已经为您讲解完了，你应该也知道是怎么回事了吧。遇到这种问题要及时解决，不然会影响电除尘器的使用，会造成一定的损坏。如果您需要购买电除尘器的话，

欢迎来电咨询我们浙江电除尘器厂家。我们的产品质量有保障。

湿式静电除尘器长处

湿式电除尘器具有以下4项长处：

(1) 由于粉尘与水相互融合形成的雾滴具有良好的导电性，因而，能够收集干式静电除尘器不能收集的黏性、高比电阻的粉尘。

(2) 没有振打设备而选用喷淋冲刷设备，不存在二次飞扬问题，焦煤电除尘器改造，也不存在传动设备容易出毛病的问题。

(3) 能供给几倍于干式静电除尘器的电晕功率，具有很高的除雾除尘功率，尤其对于细微的粉尘颗粒、雾滴、气溶胶、金属颗粒等具有很强的捕集才能。

(4) 在选用新式电源和新式放电电极的情况下，烟气中的粉尘颗粒、雾滴、气溶胶、金属颗粒、酸雾等在电场的驱进速度可以到达0.1m/s以上，湿式电除尘器改造，有的高达0.19m/s。

总之，湿式静电除雾除尘器特点是除雾除尘功率高，高可到达99.99%，能捕集1 μ m左右的粒子，且压力丢失小，一般为0.2 ~ 0.5kPa，运行稳定。

平板湿式电除尘可以有效地将直径为0.1—20微米的液态或固态粒子从气流中除去，同时，也能脱除部分气态污染物。它具有结构简单、占地面积小、操作及维修方便和净化效率高等优点，能够处理高温、高湿的气流，将着火、的可能减至更低。但采用湿式除尘器时要特别注意设备和管道腐蚀及污水和污泥的处理等问题。湿式除尘过程也不利于副产品的回收。如果设备安装在室内，还必须考虑设备在冬天可能结冰的问题。再则，要是去除微细颗粒的效率也较高，则需使液相更好的分散，但能耗增大。

湿式电除尘器改造-湖北裕久隆环保-内蒙古电除尘器改造由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbtlts.com）为客户提供“静电除尘器,电除尘器,电捕焦油器,除尘脱硫塔,湿式电除尘器”等业务，公司拥有“裕久隆”等品牌。专注于除尘设备等行业，在湖北襄樊有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。