

# 成都CP300x6橡胶止水带

产品名称	成都CP300x6橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带在国内众多建筑、水利工程的得以应用，在建筑工程中或桥梁建设中由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、伸缩缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装橡胶止水带来防止水的渗漏问题。用于地下构筑物、地下室、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水；用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程。用途：JBF吸水膨胀止水条，广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、SR塑性填料施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料

橡胶止水带在使用之前要注意先对其进行质量和性能方面的检查，这样可以更好的确保产品的质量足够支撑正常使用，所以为了建筑质量着想还是要重视产品的检验，如此一来各种检验工具的准备就变得非常重要了，而不管是检验还是施工都要用到很多的工具，那么橡胶止水带检验与施工过程中会用到的工具都有哪些呢？我们可以事先准备以下工具：专用卡具、磨毛机、木锉、专用锯、热合机以及配套使用的各种型号的可以供热连接专用的模具和毛刷等；需要准备的辅料主要有氯丁胶水、401防水胶、密封胶腻子、同样材质的胶片、胶板、生胶、汽油等。在安装止水带之前要先明确安装的具置并在这个位置上按照要求放出安装线，并注意正确的安装施工方式，确保整个施工过程的准确有效。确保产品的使用能够发挥应有的作用。

在国内好多高速公路公园建设中就使用了高性能混凝土；国外大约有超过百分之五十的公路使用了高性能混凝土，在我国非常大的一部分高速公路也采用了这项技术，高性能混凝土以其诸多特点在桥梁和城市基础项目中广泛使用，也取得了良好的经济以及社会效用 在工作过程中，建立以项目经理为中心，安全负责人为主的安全领导机构。制定出各项安全技术措施，确保在施工中安全工作在受控情况下开展。其应用越来越广泛高性能混凝土在路桥工程中的应用 因为高性能混凝土的效益和优越性把安全生产放在重要所处地点来抓，使全体人员都牢固树立“安全”的思想。在工程开工后，项目部在目标的指引下，逐渐形成优质完成本项目目标的指导思想。