

蚌埠背贴式橡胶止水带

产品名称	蚌埠背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

背贴式橡胶止水带的施工方法：

- 1.二衬混凝土是防水的根本的防线，抗渗的等级是P8.
- 2.防水层采用的是全包式单层分区和注浆的系统的，防水结构由外向内分别是：初支混凝土、土工布缓冲层、PVC防水板、背贴式分区止水带、注浆嘴、注浆和细石混凝土保护层、二衬混凝土。
- 3.纵向施工缝的地方设置上钢板腻子止水带、环向施工缝的地方设置上缓膨型遇水膨胀止水条，变形缝的地方设置上背贴式橡胶止水带暗止水和双组份聚硫密封膏明止水。
- 4.分区的方法，在环、纵向施工缝外设置上背贴式橡胶止水带，一面热焊于防水板上。另一面和二衬密贴，这样由环向、纵向背贴式橡胶止水带在防水板内侧分隔成一个防水的分区，背贴式橡胶止水带上两个牙口内槽安装5毫米的注浆软管。

背贴式橡胶止水带的作用：

背贴式橡胶止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式止水两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。背贴式止水带的广泛作用使得其在工业领域的运用越来越广泛

背贴式橡胶止水带行业动态：

在隧道施工中以背贴式橡胶止水带为主，但这一行业经过近几年的发展，开发出了塑料背贴式橡胶止水带，其优势在于采用与同一工程部位采用的防水板为同一材质，因为这样可使得防水板与背贴式橡胶止水带焊接为一体，保证了在防水板吊装和背贴式橡胶止水带安装中便捷与牢固。背贴式橡胶止水带是按照在混凝土中设置位置进行分类的，背贴式橡胶止水带也叫做外贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的防止水。

大家都知道橡胶止水带在建筑施工中经常使用的到，安装橡胶止水带的作用就是用来建筑变形缝或者施工缝密封防水的作用。下面我们首先了解一下橡胶止水带产品知识，橡胶止水带是以天然橡胶为原料，添加多种小料经过混炼、密炼、高温硫化而成的用于建筑工程防水的材料，一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

外贴式橡胶止水带施工规范说明

- 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。
- 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

外贴式橡胶止水带现行常规质量标准列表：

- 1、拉伸强度：达到 10Mpa；
- 2、硬度：为 60 ± 5
- 3、扯断伸长率： 380