

远红外密闭防爆烘箱 石油采炼专用防爆烘箱 防爆烘箱厂家

产品名称	远红外密闭防爆烘箱 石油采炼专用防爆烘箱 防爆烘箱厂家
公司名称	苏州豫通自动化电热设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	功率:12kw 温度:400 型号:YT-FB-1
公司地址	吴江区同里镇云梨路358号
联系电话	0512-63113716 15324629696

产品详情

防爆烘箱其实就是普通的电热鼓风干燥箱只不过在此基础上设置有防爆安全门，发生意外的时候能够有效起到防爆的作用，降低损失与伤害。豫通YT-FB系列防爆烘箱的特点：采用了远红外线加热鼓风，设计为两侧水平进风，中间回风的循环运风循环模式，这样可以使箱内温度均匀性好。同时具有PID智能控温调节系统，可按需来设定时间以及可设定时间报警器达到设定值后可以发出蜂鸣声,整个烘箱操作简单方便,快捷实用。

豫通防爆烘箱参考图 杨工 137**7164**6454

远红外密闭防爆烘箱 石油采炼专用防爆烘箱 防爆烘箱厂家主要参数

工作室尺寸:1000mm*1000mm*1000mm 可按需定制

工作室材料：1.2mm厚度的304不锈钢板制作

外壳材料：1.5mm厚度的A3冷钢板，在外表面进行喷漆处理

温度均匀度：±1

工作温度：室温-400 此温度范围内可自由调节

控温方式：PID双数显智能控温，设置值与测量值LED双数显示

加热装置：不锈钢加热管，安装在工作室两侧风道内

加热功率：此型号为12kw

鼓风机：耐高温电机以及化学专用多翼式风叶

送风方式：强压水平送风

定时装置：1秒-99.99小时恒温定时，计时方式可自己选择，达到时间后自动切断加热发出蜂鸣

远红外密闭防爆烘箱 石油采炼专用防爆烘箱 防爆烘箱厂家使用注意事项

1. 本机器顶盖上请勿放置任何物品以免影响本机器的散热
2. 保养时需将总电源开关关闭
3. 保持箱内清洁
4. 检查电动机的转向是否和规定的一致
5. 检查进风口是否正确，在升温和恒温过程中将进风口关闭排风口打开，在降温过程中则可全部打开

苏州豫通电热设备公司全部产品经得起时间与技术的考验，欢迎选购。我们常年定制各种国标、非标的防爆烘箱、电热鼓风干燥箱、隧道烘箱、台车烘箱、电焊条烘箱、电机烘箱、变压器烘箱等我们将以饱满的热情、精湛的技术、完善的售后静候您的到来。

我们的地址：吴江区同里镇云梨路358号电话：0512-63113716联系手机：15324629696 期待您的咨询