

珠海容积式换热机组价格 山东旭辉质量保证

产品名称	珠海容积式换热机组价格 山东旭辉质量保证
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

容积式换热器本产品适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统。热媒为蒸汽或热水。其特点为：

(1) 启动快

由于本产品的特殊结构，使产生出的热水迅速到达罐顶部的热水出口处，无需将大部分冷水加热即可向外供应热水。

(卧式双纹管湍流容积式换热器) (立式双纹管湍流容积式换热器)

(2) 传热系数高

双纹管湍流是用高导热系数的紫铜或不锈钢制成的内外螺纹相结合的传热元件，加上合理的换热器内部结构，使流体在流经换热管束时速度提高，形成较强的湍流，大大提高了管内外的放热系数。

半容积式换热器分为卧式半容积式加热器和立式半容积式加热器两种类型。适用于一般工业及民用建筑的生活热水机械循环供热系统。壳体内有一个水平的换热筒壳体，热媒管道系统位于换热筒壳体内，热媒管道系统包括一根水平的热媒总进管和一根水平的热媒总出管，在总出管和总进管之间有多组并联盘管连通。由于采取在换热筒内集中换热，所以换热效率高，珠海容积式换热机组价格，换热器壳体内没有冷水区和死水区、温度均匀一致。

设计使用说明

1. 本系列热交换器，热媒既可单为蒸汽或高温、低温热水，亦可交替使用蒸汽或高、低温热水，设计选用时请注明热媒品种。

2. 本系列热交换器必须设置安全装置。下列三种可任选其一：

(1) 热交换器顶部设置安全阀，安全阀的选择、使用和安装应符合劳动部颁发的《压力容器安全技术监察规程》的规定。

(2) 顶部装设接通大气的引出管（在有条件的场合）。

(3) 装设膨胀水箱。

3. 本系列热交换器的支座按标准选用，导流型容积式换热机组价格，三个支座中，一个固定支座，立式容积式换热机组价格，两个为活动支座。活动支座的地脚螺栓采用双螺母，个螺母在加一小垫片拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母锁紧，以便支座能在基础上自由滑动。

4. 在使用中，应根据被加热水水质与使用情况定期清理水垢，当被加热水硬度较高时，宜采用适宜的软化措施。

5. 本系列热交换器的接管法兰均为平焊法兰。

6. 使用中，应按照《压力容器安全技术监察规程》中的要求定期检验。

7. 为确保供水水质，应适当开启罐底排污阀进行排污。

珠海容积式换热机组价格-山东旭辉质量保证由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司（www.sdxhhr.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xhbshrq.cn）还是从事山东板式换热器厂家，板式换热器价格，板式换热器型号的厂家，欢迎来电咨询。