

保山一体化太阳能路灯价格 保山一体化太阳能路灯 金亚照明

产品名称	保山一体化太阳能路灯价格 保山一体化太阳能路灯 金亚照明
公司名称	云南金亚照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六队内
联系电话	18788144336 18788144336

产品详情

太阳能路灯夏季常出现的问题和应对的措施：

1.因为我国大部分地区属亚热带季风气候，夏季受台风等强风影响，强风给这些高度较高但基础相对较弱的路灯带来了不小的挑战，时常出现太阳能路灯电池板掉落、灯具掉落、灯杆倾斜甚至倾倒的现象，不仅不能起到正常照明的作用，而且给路上的行人，保山一体化太阳能路灯价格，车辆带来很大的安全隐患。因此，我们必须在强风来临前对太阳能路灯和LED路灯做个安全性能的检查 and 隐患的排除。亲临现场看电池板、灯具是否有晃动的情况，看路灯是否出现倾斜的情况，基础笼螺栓是否牢固，是否有松动现象等。如果有上述情况，应及时排除。以避免发生以外。

2.随着温度的急剧升高，蓄电池的储能也受到影响，保山一体化太阳能路灯，我们应及时检测以往的蓄电池，对容量不能满足使用要求的太阳能蓄电池要及时更换，以免影响正常工作。

3.检查系统防水性能。打开路灯底部门子，哪出太阳能控制器，检查各接头处是否有接触不良、渗水、胶带脱落等情况。如果有应及时做出整改，排除安全隐患。因为夏季雨水量大量增多，保山一体化太阳能路灯多少钱，虽然雨水一般不会进入灯杆，但是水蒸气的凝结也会照成短路的情况，而且夏季多有暴雨，积水深度也时常会出现很多年不遇的特殊情况，因此防患于未然是很有必要的。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供优质的解决方案，欢迎来电咨询。

太阳能路灯、使用环境条件：1、海拔高度：5000M；2、环境温度：-50 ~ +70；
3、设计风速：35m/s；4、相对湿度：80%；
5、抗震烈度：8级二、采用标准(新标准)：所有设备及材料的制造、实验等各方面应遵循下列标准：
GB7000.1-2002《灯具通用安全要求与试验》GB7003-86《灯具外壳防护等级分类》
QB/T《灯具电镀、化学覆盖层》GB7248-87《电光源安全要求》GB9468-88《道路照明灯具光度测试》GB19652-2005《电光源产品质量分级等指标》
GB5702-85《光源显色性评论方法》、《电气照明装置施工及验收规范》
CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规范》IEC60598-1《国际安全标准》

云南金亚照明设备有限公司坐落于美丽春城——昆明是云南省高职业水准、高质量的路灯生产商和销售商，同时也是“点亮新农村”项目的供应厂商。该厂从始至终致力于照明设备的研发、生产、设计、安装等流水线工作，目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，公司真诚感谢各位关爱我们的客户朋友，我公司愿意与各地厂家和商家携手合作，打造云南优良品质路灯灯杆的新世界！愿我们携手前行，共创伟业！

太阳能灯工作原理简单，利用光生伏特的效应原理制成的太阳能电池，白天太阳能电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出，经过充放电控制器储存在蓄电池中，保山一体化太阳能路灯报价，夜晚当照度逐渐降低至101ux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右，充放电控制器侦测到这一电压值后动作，蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5h后，充放电控制动作，蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。

云南金亚照明有自己的生产制造工厂，优良的生产制作加工流水线做出行业的好产品、好品牌、好服务、好价格。我公司愿意与各地厂家和商家携手合作，打造云南优良品质路灯及灯杆的新世界！

保山一体化太阳能路灯价格-保山一体化太阳能路灯-金亚照明由云南金亚照明设备有限公司提供。云南金亚照明设备有限公司（www.ynjyzm.cn）有实力，信誉好，在云南昆明的城市景光灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金亚照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！