

双向套筒补偿器 昌运机电设备 双向套筒补偿器批发商

产品名称	双向套筒补偿器 昌运机电设备 双向套筒补偿器批发商
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

供热管道直埋式补偿器安装要求

供热管道直埋式补偿器安装要求（一）用途：直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响，产品具有补偿量大，寿命长的特点。（二）使用说明：直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有好的抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。产品简介:注填式套筒补偿器是热流体管道的补偿装置，双向套筒补偿器，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。注填式套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增价补偿量。轴向型内压波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中广泛用于管道补偿器和供暖管道、石油管道分为法兰连接和焊接两种连接形式，可以起到消声、降噪和耐腐蚀性能，从而保护管道的使用寿命。

补偿器安装

其安装位置宜选在地面与上升立管阀之间，其主要目的是除满足补偿因不均匀沉降产生的位移外，双向套筒补偿器批发商，还应避免因基础沉降不均匀造成对上升立管阀门的破坏。在此情况下上升立管阀门安装位置将会抬高，引起上升立管阀操作不便，但可采取其他

方式如设置阀门操作平台等方法解决。其固定支架应设置在阀门下方与补偿器之间。用途：
1、用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为“U”补偿器的5-10倍。
2、用于火箭发射台、飞机排气设施上，补偿冲击膨胀。
3、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中，双向套筒补偿器供应商，作万向接头用。
4、用于建筑物的各种管道中，防止因地基产生不均匀下沉、或等意外原因对管道产生破坏。

供热管道直埋式补偿器安装要求

（一）用途：

直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响，产品具有补偿量大，寿命长的特点。

（二）使用说明：

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，双向套筒补偿器价格，同时具有好的抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。

双向套筒补偿器-昌运机电设备-双向套筒补偿器批发商由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌运机电设备——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市工业示范区，联系人：张经理。