

法兰波纹管补偿器价格 昌运机电设备 云南法兰波纹管补偿器

产品名称	法兰波纹管补偿器价格 昌运机电设备 云南法兰波纹管补偿器
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

产品详情

旋转套筒补偿器的产品结构

旋转套筒补偿器的产品结构，虽然与套筒补偿器一样采用了机械密封结构，但因运行的方式不同所产生的效果就不同，套筒补偿器因轴向补偿磨损密封材料，伸缩次数多了，就产生泄漏，旋转式补偿器动作原理是内外套筒相对回转，且回转角度小，对密封材料产生的磨损小，密封面不容易出现损伤。这种补偿器通常是是为了解决基础不均匀沉降而设置的。其安装位置宜选在地面与上升立管阀之间，其主要目的是除满足补偿因不均匀沉降产生的位移外，还应避免因基础沉降不均匀造成对上升立管阀门的破坏。在此情况下上升立管阀门安装位置将会抬高，引起上升立管阀操作不便，但可采取其他方式如设置阀门操作平台等方法解决。其固定支架应设置在阀门下方与补偿器之间。直埋式补偿器的施工1、直埋式补偿器对安装要求很严格，法兰波纹管补偿器报价，为保证直埋补偿器两侧管道的同心度要求，在安装是，可先把管道敷设好，法兰波纹管补偿器现货，在需要安装直埋式补偿器的管段，按直埋式补偿器长度割下一段，法兰波纹管补偿器价格，然后再将直埋式补偿器焊在管道上。并注意介质流向，不得反向安装。2、直埋式补偿器与管道焊接时，一定将直埋式补偿器芯管表面保护好，以免焊渣溅到芯管表面。3、直埋式补偿器安装长度应根据安装温度进行调整，即留有剩余收缩量。由于施工现场不具备条件，剩余收缩量应有厂家在生产车间进行调整。4、固定支座的安装需要符合设计要求，云南法兰波纹管补偿器，严禁在固定支座未牢固安装前进行管道试压，以免将直埋式补偿器拉坏

补偿器的选型原则及注意事项

补偿器的选型原则

补偿器由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成，也可称为膨胀节，或伸缩节。根据其特殊材质及用途，在选型的时候应合理选用，并对其各种型号进行了解，具体注意事项如下：

- 1、补偿器它是以波纹管为核心的扰性元件，在管线上可分为轴向、横向和角向三个方向的补偿。
- 2、注意铰链补偿器，它是以两个或三个补偿器配套使用（单个使用铰链补偿器没有补偿能力），用以吸收单平面内的横向变形；
- 3、轴向补偿器为了减少介质的自激现象，在产品内部设有内套管，在很大程度上限制了径向补偿能力，故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移（如果管系中确需少量的径向位移，也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合）；
- 4、万向铰链型补偿器，由两个或三个配套使用，可吸收三维方向的变形量。

其安装位置宜选在地面与上升立管阀之间，其主要目的是除满足补偿因不均匀沉降产生的位移外，还应避免因基础沉降不均匀造成对上升立管阀门的破坏。在此情况下上升立管阀门安装位置将会抬高，引起上升立管阀操作不便，但可采取其他方式如设置阀门操作平台等方法解决。其固定支架应设置在阀门下方与补偿器之间。用途：

- 1、用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为“∏”补偿器的5-10倍。
- 2、用于火箭发射台、飞机排气设施上，补偿冲击膨胀。
- 3、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中，作万向接头用。
- 4、用于建筑物的各种管道中，防止因地基产生不均匀下沉、或等意外原因对管道产生破坏。

法兰波纹管补偿器价格-昌运机电设备-云南法兰波纹管补偿器由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（www.changyungd.com）是一家从事“机电设备、机械设备、管模具、钢材、道设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌运”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昌运机电设备有限公司在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！