

# 布尔泰能源科技 低氮改造厂 大同低氮改造

产品名称	布尔泰能源科技 低氮改造厂 大同低氮改造
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

## 产品详情

### 燃烧器工作过程的维护保养

打开温控器盒盖，旋开固定在加温油池上的螺丝，从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器拧开固定加热丝的螺母，取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母，取下吸油管。拧开过滤罐底部的螺丝，大同低氮改造，放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝，低氮改造报价，打开过滤罐上盖，取出过滤网。燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。

离子火焰检测：利用高温烟气具有单向电离作用的原理，在火焰中加上一个交流电压，通过检测电流的有无确认火焰状态。

光电火焰检测：利用火焰燃烧本身的光线经光电传感器检测火焰状态。

点火前吹扫：燃烧器一般均装有自动控制点火装置，为确保初次点火的安全，在正式点火前，可以通过助燃风机将新鲜空气送入炉膛，稀释、扫叙炉膛内的可燃性气体，吹扫时间与炉膛大小燃烧器燃烧里有关，般要求吹扫时间满足炉膛换气4次即可。

在燃烧机刚启动时，如火焰探测器已感受到亮度，则安全系统动作，控制器不进入正常程序，低氮改造厂家，电磁阀不会打开，喷嘴不喷油，经过约10分钟安全时间后，故障红灯亮。所以，在光亮处启动燃烧机时一定要先遮住火焰探测器，低氮改造厂，不让它见光，待燃烧机喷出火焰后，即刻放开火焰探测器，否则燃烧机无法正常工作。燃烧机红灯亮起3分钟后方可重新启动燃烧机。

布尔泰能源科技(图)-低氮改造厂-大同低氮改造由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。无锡布尔泰能源科技有限公司 ( [www.burntech.cn](http://www.burntech.cn) ) 是江苏 无锡,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡布尔泰能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡布尔泰能源更加美好的未来。