

档案室智能存储一体化设备公司 钢亿智能

产品名称	档案室智能存储一体化设备公司 钢亿智能
公司名称	北京钢亿智能存储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区博大路3号院
联系电话	17710035888

产品详情

密集柜是由哪些部件组成的？

北京钢亿智能存储设备有限公司专业供应密集柜，以下信息由北京钢亿智能存储设备有限公司为您提供，希望能帮到有需要的朋友。

密集柜的组成

密集柜主要由轨道、底座、立柱(板式)、搁板、挂板、侧靠板、背靠板、顶板、防尘板、护板、门板、传动机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲、目录卡及传动装置、密封装置。

档案密集柜概述

档案密集柜主要由轨道、柜体、底盘、面板、门板、目录卡及传动装置、防倒装置、密封装置九部分组成：

(1)轨道包括地轨和导轨。

(2)柜体包括立柱、挂板、搁板、分隔棒、防尘板。

立柱:支撑整个架体的竖立柱子;

挂板:放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用;

搁板:存放档案资料的平面板;

分隔棒:用于分隔双面存放的资料,防止混乱;

防尘板:放在架体的顶部,主要用来防尘。

(3)传动装置包括:链条、齿轮、手盘、轴承、滚轮、锁定。

(4)底盘:主要用于支撑架体的底座。

(5)密封装置:防止密集柜合架时因为撞击产生损伤,同时还可以降低架体开合时撞击所产生的噪音,起到防撞、防尘、防潮、防噪音、防鼠的作用。

(6)面板:包括内侧板、外侧板、和门板。

(7)顶板:密集柜柜体的顶部。

(8)目录卡:设在柜体的侧板上,用于放置档案分类信息卡片。

(9)防倒装置:安置在导轨上面,用来稳固密集柜,防止密集柜倾倒。

想要了解更多北京钢亿智能存储设备有限公司的相关信息,欢迎拨打图片上的热线电话!

密集柜材质介绍

冷轧钢板冲压成形,分节式螺栓连接组合,档案室智能存储一体化设备,强度可靠,且便于运输、安装、调试。采用中间传动结构,消除了列端惯性不同步现象且移动轻便、灵活、平稳。采用优等冷轧钢板和镀锌钢板,经过酸洗、磷化、防锈处理,外观静电喷塑,坚固耐用,档案室智能存储一体化设备销售,美观大方。

- 1、每标准节组装后,档案室智能存储一体化设备多少钱,外廓尺寸(长、宽、高)的极限偏差为 $\pm 1\text{mm}$ 。
- 2、每标准节组装后,侧面板与中腰板的对缝处的间隙小于 1mm 。
- 3、轨道安装后,其平行度的偏差不大于 1mm/m ,全长不大于 1mm ;同一截面上的平行度的偏差不大于 1mm/m ,全长不大于 1mm 。
- 4、每两条轨道的平行度偏差为小于 1mm ;导轨对接处高低差不大于 0.3mm 。
- 5、由段组成的低梁装配后的直线度不大于 0.5mm/m ,全长不大于 1mm 。
- 6、零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB1804中IT13-14。

想要了解更多密集柜的相关内容,请及时关注北京钢亿智能存储设备有限公司网站。

档案室智能存储一体化设备公司-钢亿智能(推荐商家)由北京钢亿智能存储设备有限公司提供。“智能

档案室一体化管理,恒温恒湿档案室智能化管理”就选北京钢亿智能存储设备有限公司(www.mingyuanbangong.com),公司位于:北京市朝阳区博大路3号院,多年来,钢亿智能坚持为客户提供好的服务,联系人:王先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。钢亿智能期待成为您的长期合作伙伴!