

斗式提升机主动轴 科成亿电力设备 主动轴

产品名称	斗式提升机主动轴 科成亿电力设备 主动轴
公司名称	青岛科成亿环保电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关工业园
联系电话	13553028220

产品详情

NE提升机是国内较为的一种垂直提升设备，可被广泛用来提升各种散状物料。如：矿石，煤，水泥，水泥熟料，粮食，化肥等，在各工业，主动轴，这类提升机应用广，由于其节能，已成为替代 HL 及 TH 型等环链式提升机的选择。

工作原理

NE提升机由运动部件回绕在上部驱动链轮和下部的改向链轮上，在驱动装置作用下，驱动链轮带动牵引构件和料斗作回转性的循环运动，物料由下部进料口喂入各料斗，当物料被提升至上链轮时，在重力和离心力的作用下由出料口卸出。

主要结构

NE提升机是应用

广泛的一种垂直提升设备，它被用来提升各种散状物料，如：矿石、煤、水泥、水泥熟料等。

- 1、NE提升机由运行部件、提升机机头、提升机机座、壳体组成。
- 2、运行部件由料斗和套筒滚子链条组成，NE15、NE30采用单排链，NE50-NE800采用双排链。

青岛科成亿环保电力科技有限公司：埋刮板输送机

主动链轮

链轮为球墨铸铁加工成型，经热处理后增加其耐磨性能及抗冲击能力，增长其使用寿命。

链轮链条安装注意事项：链轮的松紧度要适宜，太紧了会增加功率消耗，轴承容易磨损；太松了链轮容易跳动和脱链。链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不可

以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链轮，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用时间。

圆环链：

生产工艺：

下料 冷弯编结 合口 焊接 一次校正 热处理 二次校正（预拉） 检查。焊接和热处理是生产矿用圆环链的关键工序，直接影响产品质量。科学的焊接参数，可以提高成品率、降低生产成本；合适的热处理工艺，可以充分发挥材料性能、提高产品质量。

为保证矿用圆环链焊接质量，手工电弧焊和电阻对焊已经淘汰，闪光对焊由于自动化程度高、劳动强度低、产品质量稳定等突出优点，NE100型主动轴，被普遍采用。

目前，矿用圆环链的热处理普遍采用中频感应加热连续淬火、回火方式。中频感应加热的实质是物体分子结构在电磁场下受到搅动，分子获得能量，发生碰撞而产生热量。中频感应热处理时，感应器通入一定频率的中频交流电，工件在感应器中匀速移动，这样在工件中就会产生一个与感应器频率相同，方向相反的感应电流，使电能转变为热能，在较短的时间内将工件加热到淬火和回火所要求的温度。中频感应加热速度快、氧化少，淬火后可获得非常细的淬火组织和奥氏体晶粒度，使链环的强韧性得到提高，同时还具有洁净卫生、易调整、生产效率高等优点。在回火阶段，焊接区经过较高的回火温度，在较短的时间内大量消除淬火内应力，这对改善焊接区的塑性、韧性，延缓裂纹的萌生与发展有非常显著的效果。肩顶部回火温度较低，回火后具有较高的硬度，有利于链环在工作过程中，对抗链环间铰接以及与链轮啮合中产生的磨损。

青岛科成亿环保电力科技有限公司：

链斗输送机的输送原理是：驱动机构链条牵引盛有物料的料斗沿轨道进行水平或倾斜输送。链斗输送机由于其具有布置灵活、输送能力大、使用寿命长、维护量小、运行成本低、输送坡度大等优点而广泛应用于电站、矿山、冶金、煤炭等行业的各种松散物料的输送，斗式提升机主动轴，如锅炉灰渣、水泥熟料、铁渣、矿渣、石灰石、碎石等，特别是一些温度高、容重大、块度大、具有锋利锐角和磨琢性强的物料。

链斗式输送机又称为槽式输送机;链斗式输送机是一种以沿轨道运行的料斗来水平或倾斜输送物料的设备，NE500型主动轴，广泛应用于电站、矿山、煤炭等行业的，进行各种松散物料的输送;如:锅炉灰渣、水泥熟料、矿渣、焦炭、碎石等，特别是一些温度高、容重大、块度大、具有锋利锐角和磨琢性强的物料。由于链斗式输送机具有布置灵活、输送能力大、使用寿命长、维护量小、运行成本低、输送角度大等优点而深受广大用户欢迎。

优点：

- 1、输送机的牵引链条采用专业链条厂家生产的高强度双排重型板式链，运行稳定可靠且使用寿命长;
- 2、机尾部分采用弹簧螺旋张紧装置，可使牵引链条的张紧力自动调整，特别适合远距离、重载荷的输送机;
- 3、工艺布置灵活;可架高、地面或地坑布置，可水平或斜升安装，也可水平加斜升安装;
- 4、背负驱动机构，结构紧凑，安装方便。

型号：

该机适用于各种粉状、块状散装物料的水平或倾角 60° 的输送，特别适宜一些温度高、容量大、块头大、具有锋利棱角和磨琢性强的固体物料的输送。链斗式输送机(链斗输送机)产品广泛应用于电站、矿山、煤炭等行业的，进行各种松散物料的输送;如:锅炉灰渣、水泥熟料、矿渣、焦炭、碎石等，特别是一些温度高、容重大、块度大、具有锋利锐角和磨琢性强的物料。

主要技术参数规格型号料斗宽度

LD-350xL350 3.5~17.514~707~355~25

LD-450xL450 3.5~17.518~909~456~30

LD-630xL6303.5~17.524~12012~609~45

LD-800xL8003.5~17.532~16016~8011~55

LD-1000xL10003.5~17.540~20020~10014~70

斗式提升机主动轴-科成亿电力设备(在线咨询)-主动轴由青岛科成亿环保电力科技有限公司提供。青岛科成亿环保电力科技有限公司(www.qdkechengyi.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！