

界首水泥木纹漆 艺佳木纹漆品质保障 水泥木纹漆厂家

产品名称	界首水泥木纹漆 艺佳木纹漆品质保障 水泥木纹漆厂家
公司名称	商丘艺佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县中心大街南段路西
联系电话	15518682898 15518682898

产品详情

仿木纹漆应用范围很广，在一些古色古香的寺院、端庄伟岸的庙宇、一些风景秀丽的自然景区，都可以用到仿木纹漆。因为仿木纹漆可以无压力的在一些水泥立柱、金属结构以及各种板材上施工，所以在应用空间方面都具备突出贡献。

要知道在普通的装修模式下，采用实木作为基材会产生高额的费用，而防腐木的造价也同样不可小觑，应用环保的仿木纹漆相对来说经济上会减少很大的压力。混凝土立柱以及墙面如果涂刷木纹漆，也要注意基本的前提准备~

凉亭木纹漆施工的注意事项：

- 1、木纹漆不使用时置于阴凉、干燥、通风处，避免日晒雨淋及高温。
- 2、一般木纹漆保质期12个月。（密封状态）
- 3、施工时保持空气流畅、涂料应远离阳光直射及热源，下雨天是一定不要施工的，下雨天施工会导致漆面不平滑，还有可能使凉亭木纹漆不牢固，容易掉漆。
- 4、放置儿童取不到的地方，请遵守当地环保法规处理废液。

在使用镀锌管涂刷木纹漆，因为镀锌管其独特的物理结构，镀锌管涂刷木纹漆油漆后经过太阳暴晒，两个月内肯定会，但是，镀锌管施工时采用莫艺水性环保木纹漆

在涂料中适当地加入防浮色、防发花助剂，水泥木纹漆翻新，并充分搅拌均匀；

生产涂料时选用质量好的合适颜料，并使其在涂料中分散好，水泥木纹漆厂家，提高涂料的黏度；

施涂时应均匀，水泥木纹漆哪家好，使涂膜厚薄一致；

很好地处理基层，可进行底涂封闭，要求基层含水率不大于8%，界首水泥木纹漆，pH值不大于10；

重复涂施涂料时，先涂不易渗色的涂料，后涂容易渗色的涂料，并在涂料彻底干燥后再涂装。

木纹漆效果做成后，在使用过程中，会出现一些小的碰撞擦伤，例如木纹漆表面上的伤痕，伤痕出现泛白或者表面被挂成发丝状，这些是不需要补漆的，只需要用木纹漆的面漆擦色即可。界首水泥木纹漆-艺佳木纹漆品质保障-水泥木纹漆厂家由商丘艺佳建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘艺佳建材有限公司（www.sqyjcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木工油漆具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!