

混泥土木纹漆生产厂家 艺佳木纹漆施工翻新 界首混泥土木纹漆

产品名称	混泥土木纹漆生产厂家 艺佳木纹漆施工翻新 界首混泥土木纹漆
公司名称	商丘艺佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县中心大街南段路西
联系电话	15518682898 15518682898

产品详情

传统的防腐木靠近河岸边，潮气重，雨水多的话一个夏天就会出现爆裂、脱皮的现象。而采用钢构或者水泥结构木纹漆来达到仿木的效果则不会出现这样的情况。一般护栏颜色建议选择稍微深一些的颜色，原因是因为护栏在户外使用，界首混泥土木纹漆，风吹雨淋日晒时间久了容易发生褪色，选择颜色深的木纹漆，混泥土木纹漆多少钱一平方，即便发生褪色也不会太难看；其次是因为深一些的颜色更加符合自然大环境，太浅的颜色不太和谐。

如何做防锈处理？

- 1、首先要认真进行金属基层防锈处理。
- 2、手工除锈。木纹漆施工手工除锈主要是先铲除锈皮，木纹漆用钢丝刷子和砂布彻底打磨干净。
- 3、具有一定侵蚀的环境可用火焰清除。它是利用高温的氧气、火焰及金属面与氧化皮受热后膨胀系数不同，混泥土木纹漆销售，使氧化皮变得松散，锈蚀失水干燥而易于清除。
- 4、除锈后应立即刷涂底漆。底漆应刷透，尤其是铆接的部位，如螺栓、边角、接缝等处。防锈漆应刷1~2道。
- 5、对安装过程中的焊点、防锈漆磨损处进行清除焊渣，有锈时除锈，补1~2道防锈漆。

刷木纹面漆，用木纹工具做木纹效果。刷木纹面漆要在木纹底漆干燥之后，可以根据需要用专用的水性色浆适当调木纹面漆的颜色。4罩面漆。在木纹面漆干燥后根据需要做不同的罩面处理。

温度注意事项：施工条件：环境温度为5~40，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。

在木纹漆水性涂料的产品说明中，稀释剂的说法通常有以下几种：水、清水、自来水、去离子水、纯净水等，混泥土木纹漆生产厂家，1:1调和使用。注意了，是底漆面漆以及高光罩面都要加水哦！这里告诉您一个小窍门，面漆稀一点更好拉出木纹效果。1首先，对于各类水性防锈漆来说，自来水不是一个好选项，因为自来水为了消毒，含有一定的氯离子。而氯离子是造成钢铁腐蚀的重要因素。在传统的防腐涂装前处理过程中，更是要极力避免和清除氯离子。混泥土木纹漆生产厂家-艺佳木纹漆施工翻新-界首混泥土木纹漆由商丘艺佳建材有限公司提供。“新型建筑材料,建筑材料,五金产品”就选商丘艺佳建材有限公司（www.sqyjcc.com），公司位于：睢县中心大街南段路西，多年来，艺佳坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艺佳期待成为您的长期合作伙伴！