

惠衡风机 冷却塔风机联轴器 冷却塔风机

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 惠衡风机 冷却塔风机联轴器 冷却塔风机 |
| 公司名称 | 保定惠衡螺旋桨风机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市高新区 |
| 联系电话 | 15632250216 |

产品详情

保定螺旋桨风机品牌，专业，值得依赖！

保定惠衡螺旋桨风机有限公司，If 60冷却塔风机，是一家致力于研发、生产、销售于一体的风机企业。主要产品有冷却塔风机、电站直空冷风机、空冷器风机。公司在设计与研发过程中依托航空螺旋桨技术，采取空气动力学的应用，着重突出节能及环保的理念。

近年来，冷却塔风机减速机，保定惠衡以颠覆自我的态度和勇气积极打造以客户为中心、以市场为导向的战略体系，不断探索与创新。科学的质量管理，加速了企业发展流程，提高了产品质量合格率，销售满意度、售后服务满意度均优于行业水平。

专业制造专注品质冷却塔风机减速机保定螺旋桨风机厂

冷却塔风机的工作原理及用处

冷却塔风机是水与空气直接触摸进行热交换的一种设备，冷却塔风机，它主要由风机、电机、填料、播水体系、塔身、水盘等构成，主要由在风机作用下的温度对比低的空气与填猜中的水进行热交换然后到达下降水温的意图。水塔的结构及规划工况在说明书上有注明，而咱们如今选用的水吨为单位是国际上对比常用的单位。

咱们一般所说的冷却塔是指开放式冷却塔：

A. 它是一种在塔内经过布水体系将热水喷洒成水滴或水膜状，水在填猜中从上向下活动，空气在填猜中由下向上或水平方向活动，利用水的蒸腾及冷空气和热水的热传递带走水中废热的设备。

B. 横流塔是指热水从上向下穿过填料，冷却塔风机联轴器，而空气从水平方向活动穿过填料，热水和空气的活动方向呈近乎90°的一种冷却塔（有些厂家称为直交式或正交式冷却塔）。

C. 逆流塔是指热水从上向下穿过填料，而空气从下向上活动穿过填料，热水和空气的活动方向呈近乎180°的一种冷却塔（有些厂家称为对流式冷却塔）。

空冷器风机型号含义及结构说明：

1. 风机型号含义：

2. 风机直径：

(1) 自调、半自调风机，直径为1.8-4.27米（6-14英尺）

(2) 手调风机，直径为1.8-4.5米

3. 风机调角方式：

(1) ZF：不停机自动调角式（简称自调式）风机

通过仪表信号压力变化，风机在运行中自动调节叶片的角度用以改变风量。信号气源压力为20-100KPa;工作气源压力为300KPa。

(2) BF：不停机半自动调角式（简称半自调）风机

在风机运行中，手动调节工作气源压力，可随时调节叶片角度用以改变风量，工作气源压力为200KPa。

(3) SF：停机手调角式（简称手调式）风机

停机手调节叶片角度。

4. 叶片系列（玻璃钢材料）

(1) TB系列（FJ3）标准型；节能型；噪声值 85dB。

(2) TC系列（FJ7）较宽型；适中型；噪声值 83dB。

(3) TW系列（FJ19）宽型；型；噪声值 80dB。

以上三种系列叶片应相应轮毂、传动方式配套可组合成为多种型号的风机，以满足各种空冷器的配套使用。

惠衡风机(图)-冷却塔风机联轴器-冷却塔风机由保定惠衡螺旋桨风机有限公司提供。“风机,风叶,减速机,电机及配件”就选保定惠衡螺旋桨风机有限公司（www.bdhhfj.com），公司位于：河北省保定市高新区，多年来，惠衡风机坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠衡风机期待成为您的长期合作伙伴！