# 馈线电源线厂家 蚌埠馈线电源线 云尚

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 馈线电源线厂家 蚌埠馈线电源线 云尚 |
| 公司名称 | 河北云尚通信科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村 |
| 联系电话 | 18331008888 18331008888 |

# 产品详情

馈线电源线可根据用户的具体要求来进行配备，分成单柜、双柜、三柜等机种其结构特性：严格遵守防护等级,能有效避免水和尘土的进入；外形规格可根据用户要求订制，冷轧板经精密机械加工而成,表面酸洗磷化,户外工艺喷塑处理,稳固高低不平,耐酸碱抗腐蚀；门边防水密封胶条采用发泡无接缝胶条,具有特别好的密封性性能。通信户外机柜深度整合、工厂预验证测试相比现场施工建设更加规范、安全可靠；动环监控系统全方面监控基础设施，及时告警异常状况，安全无忧。馈线电源线是模块化设计，在一天内即可完成安装交付。一站式售后服务能及时处理各类设备故障问题，省时省心；标配动环监控系统，可本地、远程监控管理，更可多网点接入上层管理平台统一监管，多样化选择支持。

馈线电源线适用性指标: 光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:
有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。 特点：机柜采用19 ” 寸标准安装，分光纤配线柜/光纤配线柜两种。配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元。可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。
配置容量大，且有较强的布线空间。采用封闭式机柜，前后开门。

馈线电源线适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备，能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。采用热交换器作为散热设备的温控元件，利用内外完全隔离的风道，通过相互隔绝的热交换器芯传递热量的散热方式。户外通信机柜是户外机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。采用半导体设备对户外机柜舱内温度进行主动制冷的一种方式，考虑室外恶劣条件应用，半导体无压缩机的制冷方式有利于提供制冷系统的可靠性。该类恒温户外机柜在国内联通、移动、电信运营商的集中采购中应用广泛。用于制造机柜柜体外部的板材，采用厚度为大

于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理。用于机柜的金属材料，在经过或未经过表面处理后，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

非金属材料零部件应为阻燃性材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。