

# 铜川钢质防火门材料 乐乐门业 铜川钢质防火门

产品名称	铜川钢质防火门材料 乐乐门业 铜川钢质防火门
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

防火门通常是指设在楼梯走道、电梯间、电缆井、排烟道等等一些封闭场所的门。防火门起的作用就是在一定时间内能满足耐火稳定性，隔热性，可以阻止火势蔓延及扩散，确保人员疏散，是消防工作中必不可少的设备。

常闭防火门与常开防火门有何区别呢？常闭防火门在平时呈关闭状态，有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点，由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道，造成了一定的矛盾。特别是大型商场内人员流量大，铜川钢质防火门等级，如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门，由于开闭频繁，防火门很快就会损坏脱落，从而起不到防火作用，形成火灾隐患。

常开式防火门平时呈开启状态，火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态，使人员通行便利，通风采光方便，在火灾情况下能自行关闭，起到隔烟阻火作用，从而解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏，同时又保证了消防安全。因此在一些大型商场的疏散楼梯间，应设置常开防火门，平时呈开启状态，发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。在哪种情况下使用常开或常闭防火门呢？设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。也就是说，建筑公共部位（交通核）包括防烟楼梯间、消防电梯前室与合用前室等部位的防火门应为常开防火门，门厅疏散过道处设的防火门也应为常开防火门。

除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。也就是说，设计时除图纸中注明为常开防火门外，其它防火门都应是常闭防火门。这就要求设计人员在选用防火门时，若规范要求为常开防火门，必须在门窗表中注明，审查人员可据此进行审查。防火门的分类 防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种，A类防火门被称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求，耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、jia级防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门，对其耐火性能要求为0.5h。C类防火门被成为非隔热防火门，它对耐火隔热性没有具体的要求，只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门，下面就A类防火门具体介绍一下：

防火门等级-jia级

防火门等级划分中的jia级防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一步，jia级防火门的质量和使用寿命关系着防火成败问题。jia级防火门的材质有钢质和木质，jia级防火门的耐火时间为不小于1.5小时，只有满足这一点才能被称为jia级防火门。jia级防火门的内部一般采用的珍珠岩，少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料，jia级防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是jia级防火门。

## 防火门等级-乙级

防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛，它是家庭防火的关键一步，国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理，其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时，铜川钢质防火门，乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用，使我们的生命和财产得到了很好的保护，在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。

防火门等级-丙级 防火门等级划分中的丙级防火门材质一般选用的是冷轧钢板和不锈钢，内填环保、健康的隔热材料。在火灾发生时丙级防火门可以起到阻碍火势蔓延和减少烟气活动的作用，为人员的疏散提供宝贵的时间，保证人员的安全。丙级防火门的耐火时间不低于0.5小时，丙级防火门使用的配件必须经过防火处理，满足规定的耐火极限。

陕西防火卷帘门安装和调试，铜川钢质防火门进行店铺装修时，陕西防火卷帘门的安装和调试顺序如下：  
1.根据设计模型查阅产品手册和电气原理图，铜川钢质防火门材料，检查产品的表面处理和附件。  
2.铜川钢质防火门测量孔的高度，然后弹出两个导轨的垂直线和卷轴的中心线。  
3.将垫板焊接到嵌入式铁板上，用螺丝固定卷轴的左右支架，然后安装卷轴。陕西防火卷帘门安装后，卷盘应灵活。  
4.陕西防火卷帘门安装减速机和传动系统。  
5.安装电气控制系统。  
6.铜川钢质防火门空载测试运行。  
7.将预组装的窗帘安装在卷盘上。  
8.安装滑道：铜川钢质防火门相应的位置，陕西防火卷帘门将两侧和上方的滑道焊接到墙的嵌入部分，然后将它们焊接成一个整体。每个导轨应在同一垂直平面上。  
9.安装水幕洒水系统，铜川钢质防火门品牌，并将其与整体控制系统连接。  
10.试运行：陕西防火卷帘门先手动运行测试，铜川钢质防火门然后使用电动机打开和关闭几次，调整到合适的位置，以免卡住，阻塞和异常噪音，完成所有调试，并安装了防护罩。  
西安防火卷帘门手动装置（套）：铜川钢质防火门商业建筑广泛使用的一种门窗。不仅造型美观、操作方便、坚固耐用，而且占地面积小，具有密封性较好、防火、防尘、防盗等优点。西安卷式门窗垂直开启，深受邻街的底层商家喜爱。铜川钢质防火门按传动方式可分为电动式、手动式、电动手动式；按材质可分为铝合金类、电化铝合金类、镀锌钢板类、不锈钢类、钢管及钢筋类；铜川钢质防火门按性能可分为普通型、防火型、抗风型安装方式有三种：（1）洞内安装。铜川钢质防火门装在门窗洞边，帘片向内侧卷起。（2）洞外安装。装在门窗洞外，帘片向外侧卷起。（3）洞中安装。装在门窗洞中，铜川钢质防火门根据用户要求，帘片向防火卷帘门内侧或向外侧卷起。铜川钢质防火门材料-乐乐门业(在线咨询)-铜川钢质防火门由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！