

银达银通 机房防火保温材料 辽宁防火保温材料

产品名称	银达银通 机房防火保温材料 辽宁防火保温材料
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

无机防火保温板可广泛应用于建筑行业，是一个前景广阔的、方兴未艾的终端行业。无机防火保温板适用于住宅、工业生产、商业建筑的墙面及平屋顶、游泳池、冷库、加热炉等部分有防水要求的防水工程

无机防火保温板产品的吸湿能力因材料本身的组成和结构的不同而有很大的差异。吸水量大的商品应用如吸湿墙后，无机隔热板的传热系数会逐渐增大，导致系统的隔热保温效果越来越差，整体质量也会出现难题。无机真空度和无机保温板含水率均小于2%。

防火保温资料，但是对它它指标规则晓得几呢？接下来就给大家来引见一下吧。

1、防火保温板体系的防水应遵照外维护层运用的聚合物砂浆应具有抗裂防渗功用，室内十分湿润时，a级防火保温材料，它的内外表可能会结露，基层墙体上应涂刷防潮隔离剂，机房防火保温材料，如单组分聚氨酯防水涂料或单组分酯防水涂料。

2、选择防水保温一体化的隔热资料，如现场喷涂成型的硬质聚氨酯泡沫塑料。关于块状隔热资料尽量选择吸水率小的，如挤塑聚苯板，板缝用聚氨酯发泡胶充填密封。采用“逐层突变、柔性抗裂、以抗为辅、以放为主”的技术道路，避免外墙外保温体系的开裂。

聚氨酯金属漆饰面系列

结构组成：岩棉/酚醛保温板+无机树脂板+聚氨酯金属漆配套产品。

产品特点：仿铝板效果，甘肃防火保温材料，具有高耐候性、高自洁性、抗污染性、耐酸雨、耐防腐性、高装饰性、造价低，施工方便快捷等。

适用范围：办公楼、写字楼、银行、酒店、学校、医院、别墅、住宅楼等。

氟碳实色漆饰面系列

结构组成：岩棉/酚醛保温板+无机树脂板+氟碳实色漆（多色选择）配套产品。

产品特点：装饰效果，保温材料防火等级，具有超耐久保护、节能环保，高耐候性、高自洁性、抗污染性、耐酸雨、附着力强、致密性好、造价低，施工方便快捷等。

适用范围：办公楼、写字楼、银行、酒店、学校、医院、别墅、住宅楼等。

银达银通(图)-机房防火保温材料-辽宁防火保温材料由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）为客户提供“保温板,防火保温板,防火保温材料”等业务，公司拥有“银达银通”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在湖北襄樊有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。