

# 信达同兴 混凝土排水管批发 自应力混凝土排水管

产品名称	信达同兴 混凝土排水管批发 自应力混凝土排水管
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

## 产品详情

《自应力混凝土输水管(GB 4084-1999)》是在总结GB 4084—1983《承插式自应力钢筋混凝土输水管》和SL 11—1990《喷灌用自应力钢丝网水泥管》实施经验的基础上，经调查研究与试验验证后修订的。无国外同类产品标准可等效或等同采用。本标准修订的主要内容：1.将自应力钢丝网水泥输水管纳入本标准；2.增列了原材料的质量要求；3.根据产品的外观质量与尺寸偏差划分了产品质量等级；4.试验方法规定比较详细，有利于测试结果的准确与可比；5.制定了检验规则等。

使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠。使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后，混凝土排水管，还是继续打压，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油才能工作。电动泵请参照电动泵使用说明书。

重物要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，混凝土排水管哪有卖，以免负重下陷或倾斜。电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。

自然养护就是不需要蒸养池，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能开模，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还要专人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，喷水的次数也可以根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水的次数，但是自然养护需要的模具比较多。

## 钢筋混凝土排水管的外观要求

钢筋混凝土排水管主要是指排水管道管壁内配置有单层或多层钢筋骨架的水泥混凝土圆管，它的外观质量是有一定要求的，下面介绍：

首先是形状表面要求，钢筋混凝土排水管内外应平整，襄阳预应力混凝土排水管，管子应无黏皮、麻面、蜂窝、塌落、空鼓，局部凹坑深度不应大于5mm；裂缝，钢筋混凝土排水管道外表面不允许有裂缝，内表面裂缝宽度不得超过0.05mm，但表面龟裂和砂浆层的干缩裂缝不在此限。

合缝处不应漏浆，允许修补缺陷。表面凹坑不超过10mm，黏皮、麻面、蜂窝深度不超过壁厚的1/5，其值不超过10mm，混凝土排水管批发，且总面积不超过相应或外表面积的1/20，每块面积不超过100平方厘米。

钢筋混凝土排水管的内表面有局部塌落，但塌落面积不超过管子内表面积的1/20，每块面积不超过100平方厘米。合缝漏浆深度不超过壁厚的1/5，且长度不超过管长的1/5。

钢筋混凝土排水管的主要功能是对雨水、城市污水及农田灌溉等作用。

信达同兴-混凝土排水管批发-自应力混凝土排水管由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。枣阳市信达同兴建材制品有限公司（[www.zyxdtx.com](http://www.zyxdtx.com)）是一家从事“各类砼输水管道、预应力混凝土电杆、预应力钢筋混凝土管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信达同兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信达同兴在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！