

泰州洁净车间快速卷帘门供应

产品名称	泰州洁净车间快速卷帘门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

泰州洁净车间快速卷帘门供应

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，电动快速门，软质升降门，柔性提升门

工业厂房如果要对于不同的区域要进行隔断，那么在通道出入口安装快速门即可，可以起到隔断空气流通和保障快速通行的作用。对于厂房内部的洁净度、温度保持有很大的作用。

快速卷帘门的功能特点：

- 1、速度：快速卷帘门的门帘升降速度非常快速，速度可达2.5m/s。符合快速卷帘门的使用需求。
- 2、隔绝空气：快速卷帘门能够快速隔绝空气，拥有隔绝空气的能力。
- 3、门帘洁净：快速卷帘门是整块门帘结构，不存在细菌滋生和灰尘藏污纳垢的情况。
- 4、门体构造：门体立柱、门头罩、电机罩都是采用优质的镀锌钢板，表面喷塑或者烤漆处理，这是标准款式；可选用不锈钢304定制门框材质。
- 5、门体速度：快速门一般都是变频可以调整速度的，可达到0.8-1.5m/s。高配置伺服电机zui高可达到2.5 m/s（根据门体大小决定）。满足频繁开启关闭的要求（至少可以达到一百万次的使用）

快速卷帘门特性：

1.智能设计：控制系统是采用德国格兰德设计，控制箱带有蓝色的显示屏，随时通知操作中目前快速卷帘门的运作的状况；在有问题的時候，控制系统随机做成反应，显示数字故障代码，通过代码及时判断问题，并解决。基本上是减少测试带来长时间的耗费，减少维修的成本。

2.良好密封：快速卷帘门的一大特点就是密封效果好，所以洁净区域都是采用这种快速卷帘门的，采用毛刷密封和拉链密封两种，可以选择。

3.多种配置：快速卷帘门在门框颜色，材质上；在门帘厚度和做工材质上；在安全选项上；在开门方式上等；完全采用自由化的选择，选择合适自己的产品。

快速卷帘门技术参数：

门板尺寸范围：宽度zui大：50000mm

门洞高度zui大：50000mm

门板厚度：45mm，热阻系数R=18.25

表面：门板表面聚脂处理，颜色有乳白色，杏黄色，褐色(其它颜色需另行安排制做)。

轨道：有2英寸(51mm)全部采用1.5 3mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达500,000 ~ 1000,000次工作循环。

密封：底部U形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管胶条密封。

快速卷帘门现在市面上非常普遍，但是绝大多数价格便宜的快速卷帘门都无法保障其质量和售后服务，价格便宜的快速卷帘门都是没有品牌的产品，产品配件偷工减料，配件也会采用质量较差的国产品牌。产品稳定性无法保证，后期使用的时候人员货物的安全也无法保障。沃太门业是专业生产快速卷帘门的专业性品牌，从产品的质量，原材料的选择，都是可以考究的，产品质量可以保证，安装人员由总公司分配安装，每一位到场的安装人员，都经过长期的培训，与客户的配合程度高，经验足。