

矿用防倒装置单体支柱硬链接规格说明

产品名称	矿用防倒装置单体支柱硬链接规格说明
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

矿用防倒装置单体支柱硬链接规格说明

防倒装置，单体支柱硬链接，单体支柱硬连接，防倒装置厂家，防倒装置价格

矿用防倒装置单体支柱硬链接是目前市场上新型的产品，之前煤矿常使用防倒链，防止液压支柱倾倒，目前这种单体液压支柱硬连接是单体支柱与单体支柱之间的链接，防止支柱倾倒，每根单体支柱连接在一起，形成更加强有力的支撑力。

矿用防倒装置单体支柱硬链接有两种规格，一种是单体支柱外径115mm的规格，另一种是单体支柱125mm的规格，而单体支柱硬链接是有可调节性，80mm-140mm可随意调节。

矿用防倒装置单体支柱硬链接：

结构简单、安装方便、携带运输便利、安装简易、连接效果一体化、安全可靠。

矿用防倒装置单体支柱硬链接是一种在井下采煤工作面使用的切顶支柱防倒防滑装置，该装置包括两个钢制连杆，切顶支柱缸体上端和下端各固定一钢制卡兰，钢制连杆一端通过销轴与钢制卡兰相连接，钢制连杆另一端通过销轴连接固定在与切顶支柱相邻的一排单体支柱上。可使切顶支柱在大倾角工作面能单独使用，一次移动步距不受限制，操作方便，提高了工作效率。对使用环境条件要求降低。重复使用，防倒防滑安全可靠。

矿用防倒装置单体支柱硬链接结构简单，加工容易，成本低，效果好。不但解决了平时支柱的防倒，还在支柱人为泄压回撤的时候，有效保证了操作人员的安全。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片价格仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。