

PE-ZKW/10 × 3煤矿用束管,束管分路箱获得用户好评

产品名称	PE-ZKW/10 × 3煤矿用束管,束管分路箱获得用户好评
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号:PE-ZKW/10 × 3 名称:煤矿用束管 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿用束管型号表示及结构组成：PE-ZKW/-* × # PE：聚乙烯 Z：组合式 KW：抽放wasi用 *芯管外径 #芯管数量

PE矿用束管参数：

煤矿用聚乙烯束管规格 芯管规格 束管芯数 护套厚度

8*1 8 1 1.2 ± 0.2

8*2 8 2 1.3 ± 0.2

8*3 8 3 1.4 ± 0.2

8*4 8 4 1.4 ± 0.2

8*4 8 6 1.4 ± 0.2

矿用束管根据管径可分为 8mm 10mm。束管之间连接，配套接头，1芯 2芯 3芯 5芯 7芯 8芯 9芯 12芯 16芯 19芯 24芯 32芯 33芯。

PE-ZKW/10 × 3矿用聚乙烯束管参数：

工作使用压力为： 1.0MPa ；

工作使用环境条件为：

环境温度 -10 ~40

相对湿度 30%~90%。

管径：10mm

管芯数量：3芯

束管分路箱适用范围：束管分路箱又叫束管分缆箱,用作煤矿井下束管管路连接。管路附件有分缆箱、滤尘器、储水器、放水器等。

束管分路箱的组成：束管分路箱有12路分路箱、8路分路箱、4路分路箱、24路分路箱等多种。主要由粉尘过滤器、单管、分路箱、束管等组成，其作用是运载井下气体。煤矿井下管路铺设，缺一不可。

矿用聚乙烯束管安装使用说明：

- 1、安装前请仔细查看矿用聚乙烯束管及外护套的产品标志，是否复符合使用要求。
- 2、聚乙烯束管安装前，应用高压空气（ 0.50MPa）清除管内粉尘，与气路控制柜对接前应再用空压机进行清洗。
- 3、聚乙烯束管水平安装时，一般采用吊挂、架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间距不大于2米为宜，尽量不与电缆及其它管理交叉，管路通过风门、密闭设施应串有钢套管保护，管路如须弯曲时，小曲径应大于束管宽边的8倍。