

# 贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家

产品名称	贵州熔喷滤芯 贵阳PP棉滤芯厂家
公司名称	贵州洛膜环保科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	品牌:名膜 型号:熔喷滤芯 规格:10寸, 20寸, 30寸, 40寸
公司地址	贵州省贵阳市白云区麦架镇九龙湾街131号二楼205号(注册地址)
联系电话	13195106063

## 产品详情

贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家切槽滤芯PP棉滤芯注意事项：(1) 请根据过滤液体的,熔喷滤芯,精度及所含杂质选用滤芯,粘性液体可采用二级过滤,前级粗滤,降低阻力,延长滤芯使用寿命(一般为3-4倍)。(2) 请正确安装滤芯,如发现过滤水污染,应仔细检查滤芯是否歪斜,两端是否严格对齐、压紧。(3) 当压差达到0.2MPa时应清洗或更换滤芯。贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家,熔喷滤芯长时间使用后滤芯就要更换,当我们要更换的滤芯长度不足的时候可以用增加橡胶垫的方法解决。在安放滤芯时也要注意把滤芯放正,在拧滤瓶的时候如果拧不动时不要硬拧,要拧开滤瓶把滤芯重新放正,以免损坏滤芯。滤芯安装完毕后一定要先冲洗,之后才能接入后面的系统中,一般冲洗时间要保证5分钟以上。另外滤芯更换时间没有具体的硬性指标,滤芯的,线绕滤芯,使用时间会依水质而定,一般情况下为6-8个月,好不要超过1年。贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家,PP棉滤芯主要规格:尺寸规格:10英寸 20英寸 30英寸,PP滤芯,40英寸 滤芯长度:254mm 508mm 762m,PP滤芯,m 1016mm 耐压强度:0.6Mpa 耐温:85 贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家,过滤器滤芯贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家熔喷滤芯简介:PP熔喷滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维含有杂质或者水中矿物质太多的水洗涤时会让人有很重的摩擦感,延长滤芯使用寿命(一般为3-4倍),滤芯的使用寿命也是不同的。细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有孔隙率、截留率、大纳污量、大流量,大胖滤芯、低压降的特点。大胖滤芯PP棉滤芯特点:(1) 过滤精度,严格的生产工艺、独特的纤维结构使产品质量稳定可靠当过滤器经过长时间工作后,在安放滤芯时也要注意把滤芯放正,滤芯纳污量大,适合过滤强酸,从而大大提了滤芯的使用寿命降低了成本。。(2) 过滤量大、压力损失小,纤维靠自身热粘合、不使用粘合剂,使压力损失降低,过滤流量增大。(3) 使用寿命长、过滤成本低,产品结构内紧外松,纳污量大,从而延长了滤芯的使用寿命。(4) 耐腐蚀性强,适用性广,产品材质为单一聚丙烯,性质稳定,具有较强的腐蚀性。

-----贵州熔喷滤芯|贵阳PP棉滤芯厂家