

# 龙门排焊机 LH 龙门排焊机

产品名称	龙门排焊机 LH 龙门排焊机
公司名称	单兴强
价格	.00/件
规格参数	型号:LH-3 品牌:LH 类型:龙门排焊机
公司地址	中国 浙江 临安市 中溪滩286号（天目山药厂旁）
联系电话	86 0571 15088618880 13567177770

## 产品详情

型号	LH-3	品牌	LH
类型	龙门排焊机	驱动形式	自动
作用原理	逆变	是否二手	全新
电流	交流	作用对象	金属
用途	焊接	外形尺寸	2000*800*1800 ( mm )
重量	1800 ( Kg )	可调级数	0-100
产品别名	丝管焊机	输入电压	380

本焊机是专门为饮水机冷凝器、冰柜、冰箱器等制冷设备上的邦迪管冷凝器焊接设计。其具体性能如下：

- 1、焊机为龙门式结构，焊机的有效工作空间为900mm，适合焊接最大网宽为700mm。
- 2、根据用户的使用要求，焊机的上横梁装置1组或1组以上焊接气缸。与上气缸对应在下横梁装置下升降气缸。焊接气缸横向位置可调。
- 3、各组焊接气缸可以分别进行焊接参数（焊接电流、焊接时间，预压时间、维持时间）等的设置，解决了焊接过程中存在的分流问题，焊接产品美观、平整、焊点均匀、牢固。
- 4、次级采用三相全波整流方式供电，功率因素高，电流输出强劲。节能省电。
- 5、焊机的控制采用全数字化可编程控制器（plc）触摸屏控制，电流输出稳定，工作可靠。故障率低。
- 6、变压器、初级可控硅及次级整流桥、焊接电极等3路工作系统分别设置强水冷系统进行冷却，确保焊机能够长时间稳定工作。焊接气缸、焊接气阀选用优质快速器件，确保焊机能够连续稳定工作

本焊机是专门为饮水机冷凝器、冰柜、冰箱器等制冷设备上的邦迪管冷凝器焊接设计。其具体性能如下

:

- 1、焊机为龙门式结构，焊机的有效工作空间为900mm，适合焊接最大网宽为700mm。
- 2、根据用户的使用要求，焊机的上横梁装置1组或1组以上焊接气缸。与上气缸对应在下横梁装置下升降气缸。焊接气缸横向位置可调。
- 3、各组焊接气缸可以分别进行焊接参数（焊接电流、焊接时间，预压时间、维持时间）等的设置，解决了焊接过程中存在的分流问题，焊接产品美观、平整、焊点均匀、牢固。
- 4、次级采用三相全波整流方式供电，功率因素高，电流输出强劲。节能省电。
- 5、焊机的控制采用全数字化可编程控制器（plc）触摸屏控制，电流输出稳定，工作可靠。故障率低。
- 6、变压器、初级可控硅及次级整流桥、焊接电极等3路工作系统分别设置强水冷系统进行冷却，确保焊机能够长时间稳定工作。焊接气缸、焊接气阀选用优质快速器件，确保焊机能够连续稳定工作