

电缆防爆接头 不锈钢电缆接头m28

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电缆防爆接头 不锈钢电缆接头m28 |
| 公司名称 | 北京搏恩科技有限公司 |
| 价格 | 13.50/个 |
| 规格参数 | 金属:不锈钢 型号:m28*1.5 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层 |
| 联系电话 | 15810861895 |

产品详情

螺牙规格：公制/德制/英制/欧洲公制螺牙

产品材质：外部采用优质黄铜镀镍，内芯采用白色尼龙，夹紧部分采用丁腈橡胶制成

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧紧迫头，达到IP68

颜色种类：金属黄色，橡胶黑色，白色尼龙

工作温度：静态：-40 ° C到+110 ° C，短时间可达120 ° C 动态：-20 ° C到80 ° C，短时间可达100 ° C

产品特性：装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力强，可防水，防尘，防爆等

材质选择：另有铁，不锈钢，锌合金等多种材质可供选择

螺牙规格：公制牙M、德制牙PG、美制NPT、英制G

产品材质：A、C、F部分均采用H59优质铜制成，E部分以UL认可的尼龙PA66制成（防火等级UL94V-2）。B、D部分采用三元乙丙橡胶制成。

产品认证：防爆EX认证。

防护等级：采用H59优质铜制成电缆密封接头具体独特防爆性能，在规定的卡扣范围之内，并使用O型密封圈旋紧紧迫头，防护等级可达到IP68-10巴压力(旋紧部件)，二区隔离型防爆（EX dII）。

工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100

产品性能：采用 H59 优质铜制做成的隔离型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

使用方法:电缆接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。