

# 专业批发防爆电缆密封接头m12

产品名称	专业批发防爆电缆密封接头m12
公司名称	北京搏恩科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	金属:不锈钢 型号:m12 产地:北京
公司地址	北京市昌平区东小口镇天通西苑三区2号楼2层
联系电话	15810861895

## 产品详情

产品名称：金属防爆电缆接头、铜镀镍防爆电缆密封接头

螺牙规格：公制牙M、德制牙PG、美制NPT、英制G

产品材质：A、C、F部分均采用H59优质铜制成，E部分以UL认可的尼龙PA66制成（防火等级UL94V-2）。B、D部分采用三元乙丙橡胶制成。

产品认证：防爆EX认证。

防护等级：采用H59优质铜制成电缆密封接头具体独特防爆性能，在规定的卡扣范围之内，并使用O型密封圈旋紧迫紧头，防护等级可达到IP68-10巴压力(旋紧部件)，二区隔离型防爆（EX dII）。

工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100

产品性能：采用 H59优质铜制做成的隔离型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。

使用方法:电缆接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

產品說明:本款固定头拥有强悍的耐热与耐油特性,非常适合运用与特别高温的场合,本款在200 环境中能够长期工作不会老化,兼具高强度及耐腐蚀之特点,可充分的应用与各种工业场所之中。抗拉力强，气密性好可持续沉水50公尺。本产品亦安装接触片，达到EMC 防磁波的目的。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-5Bar

工作温度：-20 至200 （常时）

材 質：A.C.F 部分以高级铜合金镀镍制成,E 部分采用 UL 认可之高性能耐热工程塑料制成，在高温中拥有zui佳的高韧性与机械强度特性，B及D部分采用特殊航太工业专用 Viton 橡胶制成。

螺牙规格：公制MG牙（Metric/EN50262），符合公制螺纹标准

产品材质：A.C.F部分采用高端铜镀镍制成，E采用PA66工程塑料，B,D采用耐高温硅胶制成。

产品特性：本款高端防爆不锈钢电缆固定头具有防电磁，高安全性和稳定性，对抗恶劣环境具有耐腐蚀。

工作温度：-40 ° C至120 ° C，短时可达150 ° C