

如何进口二手挖掘机，二手挖掘机清关流程

产品名称	如何进口二手挖掘机，二手挖掘机清关流程
公司名称	广州市天睿进出口有限公司
价格	332.00/票
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区港湾路68号2108-2109房
联系电话	19927528149 13826000607

产品详情

如今二手挖掘机市场可谓是火爆，尤其是在今年春节以后，一些地区的二手挖掘机甚至出现了供不应求的状况，往往是一台二手挖掘机有好几个客户盯着。当然，除了这些终端用户的二手挖掘机，还有一批二手设备也是大家都非常喜欢的，那就是进口的二手挖掘机为什么那么多人钟爱进口二手挖掘机呢 首先是从整车的品质上来说，用户普遍认为在外本土生产的机器要比内合资企业生产的要好一些，在一些关键零部件的材料和装配工艺上要优于内的产品。

大家喜欢进口二手挖掘机更重要的原因是进口二手挖掘机的机况普遍要好一些，因为外的工程机械施工管理制度非常健全，执行也是非常严格，人员机具的作业时间都有着严格的规范，所以很多进口的二手挖掘机机龄两三年但是作业时间却才两三千小时。

目前的进口二手挖掘机大部分是从日本进口的，深圳和上海、天津、宁波等港口清关的二手挖掘机市场都有很多日本进口的二手挖掘机

而这些机器上往往会携带着一些看似奇怪的贴纸，比如日本的工程机械年检标志，可别小看这张贴纸，上面蕴含的信息可丰富了。

二手挖掘机进口报关报关流程及注意事项

一、二手挖掘机进口前内进口商需先确定企业自身资质，进口商企业营业执照经营范围项目是否有工程机械或是工程设备及进出口权等。

二、二手挖掘机进口报关关税在8%，增值税在16%。如进口商是一般纳税人公司进口到内以销售为目的，16%增值税是可以抵扣的。

自2015年开始二手工程机械进口取消了属地商检备案，进口商可以直接在网上开通备案系统，输入相关设备机械进口信息后就可以联系外CCIC中检公司对机械设备进行检验检疫并出证，内拿到相关检疫证书后就可以在进口商属地机电办申请办理相关进口许可证，一般办理时间在7个工作日。（二手挖掘机进口清关就找润圣达际，一站式通关服务管家）

三、海外CCIC检验检疫公司针对于办理二手挖掘机装运前检验检疫要求及注意事项：对二手挖掘机进行安全检验时需要将挖掘机启动，进行动态检验，以确保挖掘机的机械、电气安全等方面与我强制性标准和规定相符。动态检验过程中，需要对可能存在危险因素的地方进行检验。危险因素分布非常广泛，任何旋转、可移动部件、带电部件、锐边锐角等都可能对使用人员造成伤害。涉及安全检验的项目是二手挖掘机，到货检验的重中之重，相关人员应对以下项目进行检验。

检验步骤：

(1) 安全防护方面。挖掘机各部件应完好无损、连接紧固凡外露的可旋转零部件均需安装防护罩。驾驶室方面。驾驶室应牢固可靠，玻璃完好无损，门窗关闭灵活，门锁牢固梯子扶手及通道应有防滑措施。部件方面。动臂、斗杆、履带架、车架、回转平台等重要结构件不应有严重塑性变形和裂纹，焊缝连接处无明显焊接缺陷(气孔、夹渣、未焊透及未熔合等)，螺栓、铆钉连接不得松动。

(2) 发动机方面。发动机能顺利启动，运转平稳、怠速稳定，无异响；发动机的润滑、冷却、排气系统的机件应完整无损，且运转良好；液压油压力正常。

(3) 液压系统方面。液压系统无老化、龟裂、损伤、漏油等现象。

(4) 电气系统方面。各仪器、仪表、照明灯确保无损坏。系统中应设置作业灯、室内照明灯、性能可靠的起步音响报警装置等设备，照明和信号装置的性能应符合 GB/T20418 的规定；电气导线无老化、裸露电气连接接触良好，接插件无松动；显示器(如目视显示器、报警信号器)可正常工作；蓄电池应固定牢固并装有保护罩。

(5) 回转制动方面。要具备安全可靠的回转制动系统。

(6) 制动性能方面。应符合 GB/T9139.1 要求，即在不小于 40% 的坡度上驻车制动，然后将挖掘机掉头 180°，两种状态下分别驻车制动 5 min，确保设备不下滑(试验时挖掘机的工作装置应处于运输位置)。(二手挖掘机进口清关就找润圣达际，一站式通关服务管家)

(7) 倾翻保护。若二手挖掘机配备有倾翻保护装置、滚翻保护装置或落物保护装置，应分别符合 GB/T19930、GB/T17771 和 GB/T17922 的规定。

五、对进口的二手挖掘机进行卫生、环境保护及反欺诈等方面的检验时，可以包括以下检验项目。

(1) 环保方面。按 GB/T17586 规定进行测试，驾驶员位置处的噪声限值应小于 90 dB(A)。(2) 按照 GB/T8190.4 规定对挖掘机进行排放污染物的测定。(3) 整机密封性能方面。连续工作 3 h 后，10 min 内渗漏量不得超过 2 滴。(4) 卫生方面。外观应整洁，各零部件完好无损，连接紧固。查看二手挖掘机各部位是否附着污物、生活垃圾、泥土、死亡的医学动物或其粪便、巢穴等残留物。在实际检验过程中，曾发现挖掘机履带部分积存泥土等现象，按照标准要求应鉴定为不合格。(5) 对于涉及非安全、卫生、环保的其他一般检验项目，通常以贸易合同为依据，以防止欺诈为出发点，进行符合性验证，如配件的数量及规格等。综上所述，涉及人身财产安全、健康、卫生、环境保护等方面的重点项目，若不符合我家技术规范的强制性要求，出入境检验检疫机构都应向收货人提出整改要求，要求其做出书面整改报告，直至复检合格。整改后仍不能合格的产品应判其不合格，做出二手挖掘机退运处理。具体清关过程可来电咨询洽谈。