

全调节抗地压缓冲风门伸缩门框抗压方式

产品名称	全调节抗地压缓冲风门伸缩门框抗压方式
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SW M 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

全调节抗地压缓冲风门伸缩门框抗压方式

全调节抗压缓冲风门，风门密封皮带，矿用全调节抗压缓冲风门。

全调节抗压缓冲风门是煤矿井下较为重要的一款风门，风门大小可以根据巷道的水泥内壁决定。一般是较为大型的风门尺寸。

全调节抗压缓冲风门主要用于地压较大的矿井中，主要用于矿山井下进回巷和主要进回风巷之间每个联络巷中

全调节抗压缓冲风门在传统的风门基础上增加了专用抗压缓冲装置，在风门周围因地质变化（地压冲击）时仍能保证风门的正常使用。

全调节抗压缓冲风门使用在矿井联络巷道中，阻挡风流的。不能让干净的空气与污浊的空气混在一起，阻挡风流。因此对无压风门的密封效果要求比较明显，所以配套使用的密封条质量要好，密封效果要明显。随着巷道的下移，这种抗地压风门也不会变形的，即使变形了也不会影响风门的正常。

使用与开启。而全调节抗压缓冲风门呢就是把抗地压无压风门做成百叶式调节风门了，既能满足正常的风量调节也能满足风门不变形，真正延长了风门的使用寿命。

1、可伸缩防矿压风门门框左、上、右三个方向采用可伸缩形式且保证足够的强度，门扇内部为方钢管相互焊接牢固，在撞击或受压后不开焊；可伸缩防矿压风门门扇两侧Q235钢板，钢板与方钢骨架每处结合部焊接牢固可靠，可伸缩防矿压风门在撞击、刮蹭或受压后不开焊，风门加工整体美观、牢固、耐用

, 风门表面平整, 无凹凸不平。

2、防地压风门承受压力：整套可伸缩防矿压风门金属材料全部采用Q235材质，确保风门在主巷道高风压的工况条件下不变形。

3、可伸缩防矿压风门门框左右及上方三个方向均可实现伸缩，每个方向伸缩量不小于500px，门框具有被压缩后自动复位功能且不漏风。

全调节抗压缓冲风门主要材质是铁质钢结构。一般采用Q235钢板构成。

风门一旦发生损坏无法在很短时间内恢复，必须上井进行修复，因此针对压力大的巷道的通风问题，对一些巷道压力大可以采取用浇筑巷道的办法，修建安装无压风门。对于矿压很大可导致风门变形严重的巷道，济宁和利隆专门研发的可伸缩性抗矿压无压风门，很好的解决了压力大对风门的挤压和破坏，给较大矿压的矿井的解除了后顾之忧。