

## 【激光切割机电缆保护链】

产品名称	【激光切割机电缆保护链】
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	18600.00/件
规格参数	品牌:庆云金恒兴 型号:680 产地:山东
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

## 产品详情

### 激光切割机电缆保护链

在原密封胶条基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。护罩每片可连发同动。不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到m/min及承受更高的G值G。钢板防护罩数据钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的-mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以定制不锈钢板的。特殊的表面磨光会使其额外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型水平垂直倾斜横向根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。

运行速度m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是碰撞噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长。这样可以节数，降低成本。一般情况zui大拉伸与zui小压缩比例应在和之间特殊情况可达。三卷帘防护罩卷帘防护罩特性卷帘防护罩是由外壳弹簧轴纤维布或钢带组成。

其外壳采用不锈钢或冷轧板制成，表面经抛光或烤漆防腐等处理，内部结构是由弹簧轴和经过热处理钢带或纤维布组装而成，卷帘防护罩的结构严谨合理无噪音，适合空间小行程大且运动快的机械设备使用

。卷带固定单/双面板钢/角钢；安装各种位置均可--水平/竖直/混合。盐山县生产卷帘防护罩，在空间小且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以有效地替代其它类型护罩。它可水平竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小行程大速度快无噪音寿命长等，是一种理想的防护部件。

卷帘防护罩结构本产品的结构主要由外壳不锈钢板冷板弹簧轴从动轴刮舌尼龙纤维布三防布等组成。有装置，松紧可调，分单弹簧双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。四盔甲防护罩结构伸缩片是铝合金和不锈钢片制成，非粘合关系。盔甲罩身材质三防布尼龙布阻燃布耐高温布塑胶布橡胶复合布等。特点盔甲式防护罩的设计使其能经受撞击和碎片引起的+ 高温。装配在每个折面上的不锈钢盔甲就具有这种功能。它们可以摆动也可以被固定。

摆动的盔甲适用的防护罩为当防护罩处于压缩状态时，迫使盔甲向外转动。固定的盔甲可以应用的防护罩为当防护罩处于压缩状态时，没有任何从而使得这些盔甲可以保持其原有的状态。由于预置的盔甲之间有良好的粘附力，该护罩可靠的保护层抵御大量的灰尘，砂末，铁屑等。使用范围:广泛用于磨床精密仪器测量仪器数控专机等机械领域导轨横梁立柱。五圆形丝杠防护罩作用可以用来对丝杠光杠立柱心轴及其它的圆柱体进行防护。可以水平或垂直使用。

水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，护罩的性。特点防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制作连接方式；两端颈口卡箍连接；两端法兰用螺丝连接；一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接。材料布内衬钢丝；三防布内衬钢丝；塑胶布内衬钢丝；石棉布内衬钢丝；耐高温布内衬钢丝；阻燃布内衬钢丝；防火布内衬钢丝；防油防水布内衬钢丝；定货要求客户必须提供，一拉伸后的长度；二收缩后的厚度；三保护件的直径；四护套的zui大外径要求连接方式；五使用环境及材料要求说明。

一般护套拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为:左右，也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品。六铝型材防护帘性能及用途主要用于保护机床导轨面不受金属屑冷却液的侵蚀，具有防屑防冷却液等功能，从而延长机床精度寿命。特点本产品利用耐油耐腐橡胶作为连接件并同铝合组成，在一般情况下。无须安装导向板，因此，具有体积小外形美观结构可靠性好占用空间小等特点，适用于因受空间位置限制而不能使用其它防护装置情况下，采用此裙帘更能体现出其优越性。

七螺旋钢带保护套性能及用途适用于数控机床，加工中心等各类精密机床，液压各个轴系，杠类及滚珠丝杠的防护，它不但具有防尘防切屑防冷却液等功能，而且能机床正常精度。延长机床使用寿命，增加美观。结构特点此类保护套采用蒙弹簧钢带经过液体渗碳，对滚动丝杠轴杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现的，因此在工作中运行伸缩自如噪音极低，其表面呈黑色光泽，与机床上大部分法兰件协调。