

镀锌螺旋风管价格 申耀通风 星子县螺旋风管

产品名称	镀锌螺旋风管价格 申耀通风 星子县螺旋风管
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

安装螺旋风管的三大原则是什么？

一：螺旋风管施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上.每种管道用一种彩色笔.在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前.

二：当小管遇到大管时，有压让无压，就好像自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯.冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道.

三：为了减少投资，加厚螺旋风管，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设

螺旋风管加工采用的方式

螺旋通风管道系列设备，新研发的滚剪式螺旋风管机采用液压滚剪方式切断，镀锌螺旋风管价格，使其切口平整刺。切割过程无火花，无噪音，更为安全。采用固定定型模具，使制管尺寸更为统一，风管加工过程更为稳定、迅速。更换不同尺寸模具，再调整薄钢板法兰通风管道的角度更为方便，采用电动方式调整角度，灵活。采用液压系统完成运料、咬口、切断、翻料等动作，自动化程度高.

清理通风管道内的杂质

通风管道随着时间的推移，其内部会积累越来越多的杂质，如果这些杂质不定期的清洗，那么就有可能造成堵塞等更严的事故，为此我们需要掌握清理方法，下面就教给大家如何清理管内的杂质：

一、当风管与风机衔接时：

应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺度应与风机进出风口共同。软管接头普通可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振荡。

二、当风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应待设备装置终了后，按理论测绘的图纸中止预制和装置。

三、管道装置时进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终了的风道上现开风口，其接口处应紧密。

四、当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，双层螺旋风管，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。

五、对运送、气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，并与静电接地网衔接。

六、双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改动，双吊杆受力均匀

七、安全措施

当水平高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物掉落伤人。

通风管道里面堆积的杂质如果长期存储在管道内，在运转中会加速它的油凝结，温渡过高，构成气压阀、液压等部件的损坏，星子县螺旋风管，而且这种清理不是随机，而是要定期清理，做到时刻保持内部的干净。

镀锌螺旋风管价格-申耀通风(在线咨询)-星子县螺旋风管由江西申耀通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!