

木材蒸汽烘干房 木材烘干房 源头厂家品质保证天盛

产品名称	木材蒸汽烘干房 木材烘干房 源头厂家品质保证天盛
公司名称	青州市天盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市新创宜佳商贸城南300米路东
联系电话	18678001805

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市天盛机电有限公司

烘干机的工作具有连续性，物物通过不断的翻转中完成烘干程序。因此在烘干时我们要保证物料进料的连续性。首先要选择合适的进料器。通常情况下对于含水量较大，木材烘干房，黏度高的物料，建议使用双螺旋输送机，其优势是可以应对各咱复杂问题，当难以烘干的物料进入烘干机内部时，都已成了颗粒状态，这样就更易于完成整个烘干过程。对于粘性不大，湿含量不高的物料，可以采用单螺旋输送机即可。

物料进入烘干机内部后，我们要保证进料的不断。我们可能在在烘干机尾部烟气管道上安装一个热电偶，设置温度上、下限，如果烟气温度不在上下限范围内时，采取声光报警，提醒岗位人员及时处理。当烘干机物料断料时，烟气温度急剧上升，热电偶报警，将报警信号输送到烘干机的操作室，提醒操作人员及时处理断料，缩短断料时间，木材烘干房及设备，避免扬料板烧坏事故的发生。这样处理后，烘干机的产量提高5%~10%。

金银花烘干机的进料装置主要安装在机器的前后进出料箱内，木材蒸汽烘干房，进料装置可以控制进出料箱密封处斜法兰和筒体两端周围的间隙，是间隙得到均匀的控制，筒体以机器周边间隙的误差 z u i

大不能超过10mm，这是烘干机设备的基本要求，也是烘干机选择设备的主要标准之一。烘干机在安装的过程中对技术有很高的要求，木材烘干房设备，同时也有很高的工艺标准。金银花烘干机的进料装置在安装的过程中要严格的按照设计图纸和文件进行安装，随时对所有的安装部件进

金银花烘干机设备特点

- 1、立式烘干箱钢材强度大，烘干层为不锈钢，耐腐蚀性强；
- 2、燃烧换热室与烘干箱分开，热气与烟气相隔离，不会造成污染；
- 3、能力来源广泛，既可以是材料的下脚料，也可以使用天然气、煤气等；
- 4、烘干层排热、排湿性能优越，既加速了干燥速度，也能够获得高品质的产品；
- 5、烘干箱的侧面安装玻璃 t o u 视孔，能够随时观察金银花的变化，便于控制；
- 6、炉胆采用不锈钢，耐热、耐腐蚀性能高，能够达到提高烘干机寿命；
- 7、换热器专门安装检修口，方便检修和清理积灰；
- 8、热风口有可调式风板，可以调节风量的大小和热度；
- 9、翻板操作杆采用独特的助力原理，操作轻便灵活，降低劳动强度。

木材蒸汽烘干房-木材烘干房-源头厂家品质保证天盛由青州市天盛机电有限公司提供。青州市天盛机电有限公司（www.qztsjd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！