

PARKER派克特氟龙软管

产品名称	PARKER派克特氟龙软管
公司名称	无锡派戈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄路168-1311
联系电话	13656189167

产品详情

PARKER铁氟龙软管特点介绍: PARKER铁氟龙软管(TEFLON HOSE)之主要优点为高温环境下仍能保持其高强度。铁氟龙管内管采用Teflon材质,抗化学性强,且韧性强可长期使用于移动性配管。不锈钢丝编织外层大大增强内管耐压能力,并提供磨损保护。PARKER铁氟龙软管为塑胶中耐温最高(280 ~ 300)、耐电最高(45KV/mm)、耐强酸、强碱、最抗粘、最滑溜、耐磨之工程塑胶材料,而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。铁氟龙管广泛用于化学、仪器、电热、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300V)而广用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。

沈孝杰13656189167

PARKER接的性能:结构先进,密封可靠,抗拔脱。

装拆方便,表面防腐防划伤。

EO-渐进式管接头 EO-2 弹性密封管接头

材料:碳钢、不锈钢、黄铜、表面镀锌钝黄处理

钢管外径:4-38mm 最高压力:630bar 公制 M/英制G/美制 UNF 三种标准