

PARKER派克高压油管

产品名称	PARKER派克高压油管
公司名称	无锡派戈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄路168-1311
联系电话	13656189167

产品详情

供应派克回油管吸油管，无锡parker棉线软管，无锡派克扣压接头1CA43
PARKER接头，PARKER变径连接接头,PARKER变径连接直通接头,PARKER 变径连接三通接头
沈孝杰13656189167

美国派克公司生产的PARKER EO/EO-2 硬管管接头以其独到的性能而享誉全球，产品获得德国劳埃氏(G L)、劳埃氏船检(LR)、挪威船检(DNV)、美国造船局(ABS)、中国船级社(CCS)、等权威部门认证。广泛应用在电力、船舶、石化、冶金、海洋、制药等各行业的液压系统管路中。为您提供高压管接头以及软管各种配件，选择了我们，就是选择了终端液压提供商。PARKER接头(软管接头、卡套接头、过渡接头、测试点接头....),低价，现货。沈孝杰13656189167

派克液压接头性能:结构先进，密封可靠，抗拔脱。装拆方便，表面防腐防划伤。EO-渐进式管接头
EO-2 弹性密封管接头 材料:碳钢、不锈钢、黄铜、表面镀锌钝黄处理 钢管外径:4-38mm
最高压力：630bar 公制 M/英制G/美制 UNF 三种标准。

供应派克回油管吸油管，无锡parker棉线软管，无锡派克扣压接头1CA43，parker软管，parker三层编织软管，PARKER四层钢丝缠绕软管EN856-4SP（H），大量现货，欢迎选购！沈孝杰13656189167

PARKER软管特点:

PARKER液压软管具有防腐、耐高温、抗拉强度高，柔韧性好等诸多性能，而被广泛采用在各行业的液压工程中，派克软管有一层至多层钢丝编织增强层（6层以上），有低、中、高、超高三种压力等级，有轻、重两系列，公称通径在3—32mm。有普通型和特殊型两种软管以满足在普通环境及特殊环境下使用，先进的不剥胶软管极大减轻装配劳动强度，广泛应用在各行业液压系统管路中。为你提供高压管接头以及软管各种配件，选择了我们，就是选择了终端液压提供商。

parker软管，派克三层编织软管，PARKER4层钢丝缠绕软管，PARKER NO-SKIVE不剥胶超高压液压软管：

371/372-紧凑型三层钢丝编织软管(压力符合DIN20 023-4SP)

: 371-6 , 371-8 , 371-10 , 371-12 , 372-6 , 372-8 , 372-10 , 372-12

701-四层钢丝软管DIN20023-4SP/EN856-4SP : 701-6 , 701-8 , 701-10 , 701-12

731—四层钢丝软管DIN20 023-4SH/EN856-4SH : 731-12 , 731-16 , 731-20 , 731-24 , 731-32 , 78C-12 , 78C-16 , 78C-20 , 78C-24 , 78C-32 , 781-12 , 781-16 , 781-20 , 781-24

772TC/772ST-耐磨四层钢丝软管SAE100R12/EN856型R12 : 774-12 , 774-16 , 774-20 , 774-24 , 774-32 , 772TC-6 , 772TC-8 , 772TC-10 , 772TC-12 , 772TC-16 , 772TC-20 , 772TC-24 , 772TC-32 , 792TC-12 , 792-16 , 792-20 , 771-12 , 771-16 , 771-20 , 771-24 , 77C-12 , 77C-16 , 77C-20 , 77C-24 , 77C-32,774-12, 774-16, 774-20, 774-24, 774-32