

防爆道闸、防爆挡门

产品名称	防爆道闸、防爆挡门
公司名称	深圳市弘业自动化技术有限公司
价格	1998.00/套
规格参数	尺寸:尺寸：400*270* 防爆等级:Exd BT4 落杆速度:3/6S可选
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界3号楼(深国电大厦)1501
联系电话	暂无

产品详情

更多详情请访问www.honyetech.com

技术参数

输入电压：220VAC

防爆等级：Exd BT4 Gb

设备箱体外形尺寸：400*270*1050

实用杆长：2~6米

落杆速度：3/6S可选

设备功率：120W

输入输出信号：干接点输入输出

机芯工作温度：-25 ~ 85

电控箱工作温度：-20 ~+75 自重：60KG

AW – DZ型防爆挡车器，挡车器由防爆控制器及道闸组成，主要配套定量装车控制系统，通过各种连锁条件自动控制车辆的放行，同时输出通用的干接点信号到装车仪及其它自控系统，实现有效的装车安全连锁控制。设备符合相关安全标准的规定，特别适用于易燃、易爆等液态石油化工产品装卸场合。

产品特点：

控制输入/输出部分分别采用光电藕合继电器；不存在无皮带齿轮磨损问题，无需加油；
道闸由防爆控制器控制，控制器接收第三方设备指令，实现自动抬、落闸；适应性高，起落杆无颤动。