

珠海岩石碎石检测 建筑用碎石检测标准

产品名称	珠海岩石碎石检测 建筑用碎石检测标准
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	质量检测:13609641229 成分检测:13609641229 检测热线:13609641229
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

岩石碎石检测 建筑用碎石检测标准

碎石是由天然岩石、卵石或矿石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。碎石多棱角，表面粗糙，与水泥黏结较好，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高。

骨架空隙结构：粗骨料所占比例大，细骨料很少甚至没有。粗骨料可互相嵌锁形成骨架，嵌挤能力强；但细骨料过少不易填充粗骨料之间形成的较大的空隙。该结构内摩擦角较高，但黏聚力c也较低。沥青碎石混合料(AM)和OGFC排水沥青混合料是这种结构的典型代表。

沥青碎石是工地建设是常用的的建筑材料，是由沥青混合一些比较小的石头做成的材料。主要是用于铺设路面结构层。

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）

检测项目类别	检测项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	
	序号	项目名称			
碎石、卵石		《建筑用卵石、碎石》	GB/T14685-2001《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
	(1)	颗粒级配			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.3
	(2)	含泥量			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.4
	(3)	泥块含量			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.5
	(4)	针片状含量			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.6
	(5)	有机质含量			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.7
	(6)	坚固性			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.9
	(7)	岩石抗压强度			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.10
	(8)	压碎指标			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.11
	(9)	表观密度			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.12
	(10)	松散堆积密度、紧密堆积密度空隙率			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.3
	(11)	硫化物与硫酸盐含量			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.4
	(12)	碱集料反映			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.5
	(13)	含水率			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.6
	(14)	吸水率			《建筑用卵石、碎石》 GB/T.