

JCY730包装机

产品名称	JCY730包装机
公司名称	河南超越机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	超越:CY JCY730:1 洛阳:1
公司地址	洛阳市伊川县吕店镇高速出口加油站东侧
联系电话	037163618577 18538729011

产品详情

CY730型自动包装机组500g-2500g（复合膜）

CY730型全自动包装机组是我公司一种成熟产品，它集制袋、充填、封口、打印、计数于一体，PLC控制元件均采用国际知名品牌，可提供多种制袋形式，并具有以下新的特性：

1. 横封采用伺服驱动，速度快，封口压力可调，张口大小可调，封口稳定，噪音低；
2. 拉膜机构采用伺服电机驱动，能起到拉膜稳定，两侧摩擦力均衡的作用，能提高同步带使用寿命；
有效减少拉膜跑偏；
3. 放膜机构采用外轮辅放膜，放膜不受包材外径尺寸影响，稳定可靠；

4. 使用真空同步带拉膜，有效避免完全靠摩擦力拉膜而造成的拉膜打滑现象，减少包材浪费和增加包装效率；

5. 电器元件均采用知名品牌，同时也可接受客户指定品牌，气动元件一律采用台湾亚德克品牌；

6. 制袋器下料筒横封部分增加硅胶缓冲板，对于易碎物料的包装能避免垂直跌落引起的物料破碎；

技术参数：

1. 2500g速度 40包/分；500g速度 60包/分

2. 制袋尺寸：(100 ~ 460) × (120 ~ 345) mm(长 × 宽)

3. 压缩空气要求：0.6 MPa 0.5 M³ / min

4. 允许最大包材外径： 450 mm

5. 电源：5.5 kW 380V ± 10% 50 Hz

6. 环境温度：-10 ° ~ 15 ° C

7. 湿度： 90%

8. 海拔高度： 1000m

设备特点：

1. 产品适应对象：速冻食品（汤圆、水饺、丸子、包子、烧麦、油条等）。
2. 通过PLC、伺服控制，彩色触摸屏；用户权限分等级控制，便于日常维护，具体故障报警显示和提示功能；电器元件均采用知名品牌。
3. 产品预设功能，预设项目不小于20种；具有自动校正功能。
4. 材质：与食品直接接触部位采用优质SUS304,食品级材料。
5. 拉膜伺服控制，横刀伺服控制，色标电眼松下型进口产品。
6. 配电柜有防潮装置，防潮处理；箱体全不锈钢，留观察窗。
7. 成品输送采用“L”字型，便于成品接送。
8. 机械传动系统全部封闭在机体内，无安全隐患。相对转动部位外露有安全防护。