

珠海不锈钢旗杆，珠海不锈钢旗杆厂家，珠海定做不锈钢旗杆厂家

产品名称	珠海不锈钢旗杆，珠海不锈钢旗杆厂家，珠海定做不锈钢旗杆厂家
公司名称	深圳市祥安通科技有限公司
价格	300.00/米
规格参数	材料:304不锈钢 厚度:2.0-4.0mm 规格:节式，锥形
公司地址	深圳市龙华区观澜街道福民社区竹村龙湖山庄华澜万海物流园内1栋1号
联系电话	0138-25245171 13825245171

产品详情

珠海不锈钢旗杆，珠海不锈钢旗杆厂家，珠海定做不锈钢旗杆厂家 常用规格： 38mm 51mm 64mm 76mm 89mm 114mm 141mm 168mm等 制作主材：优质不锈钢管

适用范围：企业、政府、学校、酒店、大型场馆等 一、材料：旗杆主材为国际sus201、304的不同厚度的不锈钢工程管抛光焊管，内插加强管采用不同规格的国标钢管，连接法兰采用普通A3钢。 二、制作工艺

1、旗杆的连接：

1) 如图所示，旗杆为几种不同规格的不锈钢焊接管，内插加强钢管，通过法兰焊接而成。

2) 法兰与旗杆的内圆过渡配合，公差为正负0.05。 2、制作要求：

1) 杆的制作过程中不得碰伤其表面，焊接处打磨抛光。

2) 绕绳架及上滑轮焊接后应在通过旗杆轴心的同一平面内。 3) 公司标牌点焊在绳架下离地800高处。

3、安装标准： 1) 根据图纸挖地坑，埋旗杆预埋件。 2) 预埋件定位：坑挖好后将旗杆基础埋件放入坑中，要求底板上表面到地面的高度为50，保证底板上表面与水平面平行。 4、浇注混凝土：

预埋件定位后，浇注混凝土至底板表面，钢管内严禁浇注混凝土。 5、旗杆安装：

1) 将旗杆运到现场，装好手拉绳，将旗杆吊装在基础件上。

2) 用预先制作好的压板将旗杆法兰与底板点焊固定。 6、旗杆校正： 1) 旗杆与水平面垂直。

2) 绕绳架按规定的方向布置。 3) 将法兰与底板之间因调整后的间隙用垫块填实。

4) 检查上述要求无误后，焊接法兰与底板。

5) 浇注混凝土，先将浇注孔浇注满，再整体浇注至水平地面。