

石家庄足球场围网 篮球场围网 操场围网 体育场地围网

产品名称	石家庄足球场围网 篮球场围网 操场围网 体育场地围网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC027 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

近几年从大层面看，中超投资呈现井喷式增长，一些国际球星如马丁内斯 吉安 内斯塔等纷至沓来，中超的竞技水平和观赏性明显增强，中超的竞争力也冠绝亚洲，在中国正在刮起一场的足球热潮。

从中国官方消息，为了中国足球长远发展，足协制定了足球长远规划，从目前到2020年为阶段，主要内容是教育部门要大量建设正规青少年足球训练场地，初步统计近五年少要建20000片场地，满足中国足球未来的希望，让中国足球水平达到亚洲，到2030年达到每2万人拥有3块标准场地的目标，中国足球打进世界杯。按照这个标准中国需要再近20年新建大约30万块足球训练场地，单从场地一项都是一个庞大的投资额度，从目前空间布局，建标准场地，大部分受建筑密度和场地影响无法完成，所以新式笼式足球场是一个兴起的必然。

体育场围网厂：于较厚钢板，常采用开坡口的多层焊。无论单面或双面埋接头都必须留有大于4mm的钝边，如果一面用手工焊钝边可在2mm左右。为厚板常用的接头形式。体育场围网厚板埋弧自动头形式多层埋弧自动焊焊道分布，多层焊的质量，很大程度上取决于道自动焊的工艺是，以及以后各层焊道顺序及位置的合理分布、成形恰当与否，多层焊的层焊缝既要保证焊透，又要避免焊穿和产生裂纹，SL范需选择适中，一般不宜偏大。同时由于层焊缝位置较深，焊缝的宽度较小，否则容易产生咬边和夹渣等，因此电弧电低些。一般多层焊在、二层焊缝时，焊丝位置是位于装的，随着层数的增加，应开始采用分道焊(同一层分几道焊)，否则易造成边缘未熔合和夹渣现象。当体育场围网靠近坡口侧边的焊道时，焊丝应与侧边保持一定距离约等于焊丝的直径，这样，焊缝与侧边能形成稍具凹形的既保证熔合，又利于脱渣。但也不宜使的层间温度过，不仅会影响焊缝成形和脱渣，还会降低接头的强度，尤其含金钢时更明显。因此，在体育场围网过程中应控制层间温度。在盖面焊时，为保证表面焊缝成形良好，规范，但应适当提高电弧电压。为多层焊的规范

一、足球场场地介绍：

足球场地必须是长方形，长度必须大于宽度，场地长度为90米—120米，宽度为45米—90米。

二、足球场围网产品介绍：

围网材质：pvc/pe包塑勾花网，内丝采用低碳钢丝镀锌处理，外表进行涂塑防腐处理。

足球场围网生产工艺：编织

足球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理

足球场围网规格：

1. 勾花网规格：包塑丝经：3.8mm ;网孔：50mm × 50mm;60mm × 60mm;
3. 尺寸：3000mm(宽度) × 2000mm(高度);
4. 立柱：直径60mm圆管，壁厚2.5mm;
5. 横柱：直径50mm圆管，壁厚2mm;

足球场围网颜色：一般多采用墨绿色和草绿色，以墨绿色居多。

足球场围网优点：美观、免维护、安装简单、有较好的防护、装饰、美化效果。

足球场围网安装方式请参考本网站安装指南。

足球场围网质量好坏判断的时候还可以根据其整体的强度来进行判断，要注意不同的安装环境之下，对于足球场围网的整体的强度要求是有所不同的。

有些足球场围网可能强度要求比较小，还有些足球场围网可能强度的要求就比较高一些，那么就应该根据自身的安装的强度要求来检查这个足球场围网，看看是否能够承受要求的强度。

在检查的时候要看一看这些足球场围网在尺寸或者是颜色以及安装的方式等各方面，是否能够满足施工的要求。除此之外要从其他很多地方来检查这个足球场围网质量是不是能够满足条件。

球场护栏网在护栏网中的地位，球场护栏网是护栏网系列中不可或缺的一份子，是为球场规划的护栏网，球场护栏网网体高、防攀爬成效杰出。而羽毛球场围网归于场所围网的一种。

又被称为：体育护栏网，可以在现场施工设备围柱，球场护栏网要优势是安拆便利，能依照不同需求随时调整网片的结构，规划和巨细。球场护栏网在护栏网中的地位，别适用于巨细不超越4米的作为球场围网。