

防爆阻火呼吸阀 真空过滤

产品名称	防爆阻火呼吸阀 真空过滤
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	原理:真空过滤 用途:空气过滤 样式:阻火呼吸阀
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

产品详情

原理	真空过滤	用途	空气过滤
样式	阻火呼吸阀	性能	其他
适用对象	水	适用对象性质	其他
滤料类型	阻火网	品牌	益昌水暖
型号	DN50-DN200	主体材质	不锈钢
适用范围	石油、汽车、轻工、食品、水处理、染料、纺织、其他	产品类型	全新

该产品集[阻火器](#)与[呼吸阀](#)

为一体，其新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备，其*大优点是阻火呼吸性能好，重量轻，维修方便。该产品适用于储存内点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用，它在 -35 -60 的温度环境中正常工作。

zfq-1[防爆阻火呼吸阀](#)性能及特点：壳体选用铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；

波纹阻火层采用不锈钢材料，阻火性能好，耐腐蚀性能好；

结构简单，易检修，安全方便；zfq-1[防爆阻火呼吸阀](#)维护与保养：为了[呼吸阀](#)使用安全，应在 3-6 个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。

定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活，导杆及阀盘接触密封面有无损坏，如有损坏应立即调换。

在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。

新阀启用时，应安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。