

# 德力西防爆风机防爆风扇防爆排风扇厂家

产品名称	德力西防爆风机防爆风扇防爆排风扇厂家
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BT35 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

## 产品详情

德力西防爆风机防爆风扇防爆排风扇厂家:防爆风机主要是用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

德力西低噪音防爆轴流适用环境：

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所。
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- 4、T1-T6组温度组别。
- 5、适用于防护等级较高、潮湿的场所。

德力西低噪音防爆轴流风机优点：

- 1、结构更合理；
- 2、性能有较大提高，全压效力为89.5%；
- 3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件构成。

低噪音防爆轴流风机产品特点：

- 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
- 2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。
- 3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。
- 4、电缆布线。
- 5、改良版，功能更强。

低噪音防爆轴流风机安装和使用：

- 1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。
- 2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
- 3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于5M $\Omega$ ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5M $\Omega$ 。
- 4、必须配用小型防爆开关作电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。
- 5、接电源的电缆外径与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间，密封圈与出线咀间无间隙，否则将推动隔爆性能。