

# 四氟滑板式支座规格

产品名称	四氟滑板式支座规格
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 四氟滑板式支座规格

四氟板式橡胶支座又称为“四氟滑板式支座(GJZF4、GYZF4系列)”，它就是在板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-4mm厚的聚四氟乙烯板。本产品除具有GJZ系列橡胶支座的所有功能外，由于采用了聚四氟乙烯滑板使梁底不锈钢板之间的摩擦系数变得很低，可以使桥梁上部构造的水平位移，不受桥梁支座本身剪切变形量的限制，能满足一些桥梁的大位移量需要。该产品除具有球冠支座的功能外，还特别适用大位移量的桥梁。

四氟板式橡胶支座是用于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘附一层厚1.5-4mm的聚四氟乙烯板而成，除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与压缩变形，且能承受垂直荷载及适应梁端转动外，还能利用聚四氟乙烯板与梁底不锈钢板间的低摩擦系数可使桥梁上部构造水平位移不受限制。跨度大于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用；连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。

gjzf4矩形聚四氟乙烯板式橡胶滑动支座是指以支撑容器或设备的重量，并使其固定于一定位置的支撑部件，还要承受操作时的振动与地震载荷。橡胶支座类型较多，基本上有板式橡胶支座、盆式橡胶支座和球形橡胶支座三种类型。其中每种支座又有其各自的规格，比如板式橡胶支座，又可以分为矩形板式橡胶支座、圆形板式橡胶支座以及聚四氟乙烯滑板式橡胶支座。它是由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成的。橡胶支座的命名比较简单，开头是表明其类型的字母，GYZ表示圆形橡胶支座，GJZ表示矩形橡胶支座，GPZ表示盆式橡胶支座，后面的字母代号是说明支座的尺寸、承载力、滑动情况、橡胶类型等参数，举例，GJZF4400\*0\*43（CR）表示的是长400mm，宽0mm，厚度43mm的氯丁基橡胶板式橡胶支座。

- 1、按交通部JT/T4-93规格系列。
  - 2、表面贴复的聚四氟乙烯板厚度分1.5毫米、2毫米、3毫米等。
  - 3、特殊规格可由用户提出协商生产。
  - 4、梁底钢板和不锈钢板可配套供应。橡胶支座型号及适用气温
- 1、氯丁胶型：+60 ~ 25    2、天然胶型：+60 ~ -40    3、三元乙丙胶型：+60 ~ -45