

岩棉复合板设备，机制砂浆岩棉复合板机器特点

产品名称	岩棉复合板设备，机制砂浆岩棉复合板机器特点
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

岩棉复合板设备,机制砂浆岩棉复合板机器特点

新型外墙保温岩棉复合板是以玻镁防火板为面层、以岩棉为芯层复合而成的新型外墙保温材料。外墙保温岩棉复合板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造，还可作防火隔离带使用，显著提高了建筑物外墙的消防防火功能。市场上的外墙保温岩棉复合板普遍存在吸水率高、强度低、生产工艺复杂等问题。通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术，使外墙保温岩棉复合板的物理力学性能得以根本改观。

节能、环保、低成本是我们研发产品的宗旨所在,"守护生命、保护人类共同的家园"是我们秉持的企业使命。一直坚持自主设计,引领了数次行业性的技术变革,受到同行的尊重。

水泥砂浆岩棉复合板设备详细说明 水泥砂浆岩棉复合板设备以“科技*、服务建设”为核心理念,锐意改革,不断创新,迎来了快速发展的新阶段,科研开发、科技产业发展齐头并进,全方面进入国家973、863、科技支撑、重大国防工程等科研计划,研发出一大批重大科研成果。

岩棉复合板设备使用范围：为主，可以说是一机多用。为：1200**600 1200**1200 600**600毫米。可-150毫米。是由自动砂浆抹面平台，搅拌罐，网格切割板材尺寸1200毫米或两块切锯采用双片锯切割，速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。

砂浆纸岩棉复合板设备是由自动砂浆抹面平台,加压压辊,纵切锯,横切锯,出料平台,搅拌罐,网格布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横切锯采用双片锯切割,速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。切一次出两块600*1200或四块600*600毫米的成品板材。横切切割尺寸可由客户要求定做。

砂浆岩棉复合板设备是在岩棉板的基础上了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上

墙抹灰的。在经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好。刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点，水泥砂浆岩棉复合板设备其板长不受限制，可达12米以上，外墙岩棉砂浆复合保温板完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折双面复合岩棉板砂浆设备优质岩棉板复合设备和抗冲击性能较差的缺陷，运行噪音低、项目经济效益好，投资少。加上节能和使用废料，产品在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域大规模的推广应用。