

# 日本仓敷机床AKB-11链板式机床排屑机

产品名称	日本仓敷机床AKB-11链板式机床排屑机
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	28600.00/台
规格参数	品牌:庆云金恒兴 型号:AKB-11 产地:山东
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

## 产品详情

### 日本仓敷机床AKB-11链板式机床排屑机

更是手提式风机的必备之选。帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，筒子帆布管是由进口帆布包裹，钢丝圈为骨架，以帆布做管身，颜色可自由选择两头领口可按要求定做，方便连接固定。帆布短管伸缩弯转驳接自由体积小携带方便耐高温耐酸碱且阻燃绝缘。伸缩帆布通风软连接特点多向补偿非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向角向和侧向位移。无反推力主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。

消声减震纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地锅炉风机等系统的噪声和震动。优良的耐高温耐腐蚀和密封性能采用有机硅氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温耐腐蚀和密封性能。安装维修方便。硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能隔震降噪耐高低温耐腐耐压结构简单重量轻易安装维修等特点。伸缩帆布通风软连接参数帆布短管，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接用途广泛水泥出料嘴软连接，水泥散装机软连接等，粉尘颗粒气体的输送节等。

帆布通风软连接粉尘输送软连接制造通风软连接,负压耐温帆布软连接耐高温软连接,耐高温通风软连接。通风软连接,耐高温软连接,耐高温通风软连接,它包括上风管和下风管,上风管上设有上风罩,下风管上设有下风罩,上风管及上风罩下风罩内,在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。机床钢板防护罩的特点:坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。适宜高速运行机床导轨防护。既平稳又无振动，无噪音。钢板

防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了现代高科技数控机床的精密度。

钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。钢板防护罩不会使护板脱节，无撞击声，既美观又了护板的使用寿命。在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温胶条擦入轨面拉伤导轨。护罩每片可连发同动，不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。散装帆布伸缩布袋主要用于固体粉末的包装和回收，如水泥散装，粉尘卸料等，通常由内筒和外筒两件组成一套，内筒用于包装，外筒用于防尘。散装水泥伸缩袋的材质主要有涤纶毡和全棉帆布，亦可作防水及防火处理。

固定形式也有很多种，可用绳索直接固定袋头袋尾。也可做成支撑环的外耳帆布袋，用钢丝绳固定和控制。散装水泥伸缩袋以进口帆布为面料，内以钢丝圈支撑，用帆布缝合，钢丝圈包裹上下层，以增强附着力及拉力。水泥散装伸缩袋具有通风耐磨，输送量大尺寸透气均匀绿色环保防静电结构合理无噪音使用寿命长等特点。散装水泥伸缩袋可垂直或水平使用，任意进行弯曲，其伸缩不变结构严谨行程大运动快。散装水泥伸缩袋被广泛应用于水泥的输送干灰散装机农作物运输抽放烟雾机械通风设备除尘碎屑和粉状物排出输送释放耐磨粉末等领域。

散装水泥伸缩袋爆后果比质复杂，可燃粉尘悬浮于空气形成爆粉尘云，点火源作用与点火源部分粉尘，被点燃形成小火球，小火球燃烧放出热量，使粉尘加热温度升高现象产生，散装帆布伸缩布袋小火球将形成粉尘爆。散装水泥伸缩袋爆后会二次爆，粉尘沉淀在一起，浓度超过粉尘爆浓度值不会爆。当一次次爆冲击波粉尘扬起时，在空中和空气混合，可能紧接二次爆，会造成灾害更加严重。散装水泥伸缩袋爆的原理可燃粉尘在空气中燃烧会释放能量，产生气体，释放能量快慢与粉体空气面积有关。

帆布伸缩除尘软连接具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达米/秒，使用寿命长，耐酸，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。帆布伸缩除尘软连接内部光滑平整，外观美观，透气均匀输送量大，速度快，行程大，尺寸通风耐磨使用寿命长节能环保安装方便，占用空间小，工作时无噪音便于施工等优点。用途广泛用于气体之引导机械通风化工行业及工业通风等。

帆布伸缩除尘软连接具有以质量红色硅胶玻璃纤维织物为面料，内以钢丝圈支撑，缝合热压粘接)钢丝圈上下层，以增强附着力及拉力连接方式法兰连接角钢A钢板不锈钢)套箍连接，因此它具有较高的耐温性，可以安全的用在火力发电厂锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。石油化工企业锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置。耐高温风机软连接连接形状颜色材质可根据客户的要求及用途和软连接的工作环境。我的设计师设计生产制造而成，让您的满意。其规格尺寸均可按客户要求制作。

软连接使用及主要用途具有透气均匀尺寸耐磨耐高温耐腐蚀寿命长节。我生产的软连接具有外形工整，不易变形的特点。这基于他的严密不透风。可以再高温环境下正常工作。我从德国引进设备制造防火伸缩软连接用途广泛，耐高温风机软连接主要应用于机械通风，设备除尘，可以帮助排返烟雾抽放烟雾尘埃，高温气体众多作用。机械热推方形通风软连接的特点及应用性能比高优良的耐高温耐腐蚀和密封性能采用有机硅氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温耐腐蚀和密封性能。