

# 养老院指挥中心监控大屏室内高分辨率LED显示屏厂家

产品名称	养老院指挥中心监控大屏室内高分辨率LED显示屏厂家
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:联硕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层（注册地址）
联系电话	137-5111-5873 13751115873

## 产品详情

养老院指挥中心监控大屏室内高分辨率LED显示屏厂家

我公司主要经营LED电子屏，LED显示屏，LED大屏，LED屏幕，室内户外高清电子显示屏，彩色LED大屏幕，会议室电子屏显示屏LED屏，酒店大屏LED显示屏，展厅LED电子屏幕，P1.2LED显示屏，P1.5LED显示屏，P1.6LED显示屏，P1.8LED大屏幕，P2LED电子屏，P2.5LED屏幕，P3LED全彩屏，户外P4广告屏，室外P5广告屏，P6户外大屏幕，P8户外电子屏，P10户外全彩屏

### 日常维护及注意事项

#### 一、开关LED显示屏注意事项

1.开关顺序：开屏时，先开机，后开屏；关屏时，先关屏，后关机。（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁灯管，后果严重。）

2.开关LED显示屏时，间隔时间最好大于5分钟。

- 3.计算机进入工程控制软件后，再开屏通电。
- 4.避免在全白屏幕状态下开屏，因为此时显示屏功耗最大，系统的冲击电流最大。
- 5.避免在失控状态下开屏：A计算机没有进入控制软件等程序；B计算机未通电；C控制部分电源未打开。
- 6.环境温度过高或散热条件不好时，不要长时间开屏，做好相应的散热、降温处理。
- 7.显示屏出现一行非常亮时，应注意及时关屏，在此状态下不宜长时间开屏。
- 8.经常出现显示屏的电源开关跳闸，应及时检查屏体或更换电源开关。
- 9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象，注意及时调整，重新加固或更换吊件。
- 10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免鼠咬，必要时应放置防鼠药。

## 二、控制部分更改、变动注意事项

- 1.电脑、控制部分的电源线零、火不能反接，应严格按原来的位置插接。如有外设，连接完毕后，应测试机壳是否带电。
- 2.移动电脑等控制设备时，通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
- 2.尽量不要随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
- 3.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时，不要再反复通电测试，应及时查找问题。

## 三、软件操作注意事项

- 1.软件备份：Windows XP、应用程序、软件安装程序、数据库等。建议使用“一键还原”软件，操作方便；
- 2.熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份；
- 3.掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改；
- 4.熟练使用程序、操作与编辑；
- 5.定期检查病毒，删除无关的数据；
- 6.非专职人员，请勿操作LED显示屏播放控制软件。