

隧道用梯形背贴式橡胶止水带

产品名称	隧道用梯形背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

目前在建的贵州洪家渡水电站，引子渡水电站、习水的马沙沟水库、安顺的王二河水库、青海的公伯峡水电站、广西的思安江水库等混凝土面板坝工程在周边缝趾板施工中都采用了波浪型橡胶止水带。在波浪型橡胶止水带施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。在定位波浪型橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。

衡水天鹏橡塑制品有限公司是合格的橡胶止水带生产厂家，专注于生产背贴式橡胶止水带,钢板止水带,橡胶止水带生产厂家,中埋式钢边止水带，桥梁伸缩缝，桥梁支座，桥梁泄水管等工程橡胶系列产品的生产与销售，同等价格比品质，同等品质比服务等系列产品于一体的生产厂家。公司生产设备完备，制造工艺合理，检测手段齐全，产品质量稳定。公司在严格执行生产标准，注重产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的售后服务。公司设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并较大限度地满足用户的需要

梯形橡胶止水带接头部分粘接紧固，止水带接头必须粘接良好，施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法，不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。再以适当的力充分浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水性能。在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带，如发现有破裂现象应及时补修，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。一但有较大移动变形抗渗作用可能失效。这种原设计止水带技术上的不合理性和结构性差给新的设计提供了改进方向。新的止水带设计要点是：变形、锚固、防水各功能在止水带上分区、分工明确。