

公路波形梁钢护栏检测 武汉公路波形护栏 锦泽护栏板厂

产品名称	公路波形梁钢护栏检测 武汉公路波形护栏 锦泽护栏板厂
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

二波钢护栏板施工制作公路波形护栏

表面处理：热浸锌，银白色。镀锌+喷塑，二级公路波形护栏立柱，蓝绿白等颜色。

护栏板4320*310*85*2.5

立柱114*3.5*1200

托架：70*300*4.5

柱帽:114*100

热镀锌（galvanizing）

也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将

除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中

浸塑构件层(内层)金属镀层应为锌，第二层(外层)非金属镀层可为或聚酯材料(建议采用聚酯浸塑)。

县道公路护栏板多钱一吨（过磅价）公路波形护栏

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。
栏板的宽度506MM，公路波形梁钢护栏检测，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

护栏板配件主要包括：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

卸掉受损的护栏板后，咱们需求装置新的护栏板，装置的时分咱们需求做到拼接，确保防撞等级系数，这样才干起到防护的作用。如果立柱受损后咱们需求替换立柱，公路防撞波形护栏价格，埋设立柱后应尽量把土压实，并确保不低于之前的路面。最终需求将立柱的防雨帽盖上。

我们又采用了下面控制立柱顶面高度的方法，先以路面设计标高算出路缘石顶面设计标高，再根据立柱顶面应高出路缘石顶面70cm算出立柱顶面标高，然后打入立柱时，武汉公路波形护栏，对每根立柱进行测量。但这样虽然保证了立柱顶面平顺

具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4； 波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；
波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；
波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；
波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；
波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

公路波形梁钢护栏检测-武汉公路波形护栏-锦泽护栏板厂(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzhelan.cn)在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。同时本公司(www.gxjzhlb.cn)还是从事镀锌喷塑护栏板价格，w型热镀锌护栏板，波形梁防撞栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。