

# 超低氮燃烧器价格 无锡布尔泰能源

产品名称	超低氮燃烧器价格 无锡布尔泰能源
公司名称	无锡布尔泰能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园鸿翔路26号
联系电话	15306181685

## 产品详情

煤粉燃烧器分旋流式和直流式两种。

旋流式煤粉燃烧器:首要由一次风旋流器、二次风调理挡板(旋流叶片或蜗壳)和一、二次风喷口构成。它能够安置在燃烧室前墙、两边墙或前后墙。输送煤粉的空气称为一次风,约占燃烧所需总风量的15~30%。煤粉空气混合物通过燃烧器的一次风喷口喷入燃烧室。燃烧所需的另一有些空气称为二次风。二次风通过燃烧器的调理挡板(旋流叶片或蜗壳)后构成旋转气流,在燃烧器出口与一次风汇组成一股旋转射流。射流基地构成的负压将高温烟气卷吸到火焰根部。

### 燃烧器燃料系统

燃料系统的功能在于保证燃烧器燃烧所需的燃料。燃油燃烧器的燃料系统主要有:油管及接头、油泵、电磁阀喷嘴、重油预热器。燃气燃烧器主要有过滤器、调压器、电磁阀组、点火电磁阀组。油管及接头:用于传输燃油。

输出油压一般在10bar以上,油泵:发生压力油的机构。以满足雾化和喷油量的要求。有些燃烧器油泵与风机马达同轴连接,超低氮燃烧器价格,有些有单独的油泵电机驱动。罕见油泵有J型、E型和TA型,超低氮燃烧器厂,适用于油泵内有过滤器、压力调节阀和截止阀。

### 燃烧机的使用说明:

接通电源,燃烧机电机启动,漳州超低氮燃烧器,点火电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹风后,油泵电磁阀自动打开,喷嘴喷出的油雾被电火花击穿点燃形成火焰。此时,火焰探测器感受到火焰亮度

，控制器进入锁定状态。点火电极再点火约15秒停止点火，燃烧机进入正常工作状态。如点火不成功，未形成火焰，或火焰探测器未感受到火焰亮度，则经过约10秒安全时间后，安全报警系统动作，燃烧机的启动工作程序被切断，故障红灯亮起。

超低氮燃烧器价格-无锡布尔泰能源(推荐商家)由无锡布尔泰能源科技有限公司提供。无锡布尔泰能源科技有限公司(www.burntech.cn)是江苏无锡,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡布尔泰能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡布尔泰能源更加美好的未来。