

# 矿难救援车 希望 矿难救援、紧急抢险

产品名称	矿难救援车 希望 矿难救援、紧急抢险
公司名称	黑龙江北工专用车设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:希望 用途:矿难救援、紧急抢险 排量:4.0 (L)
公司地址	双城市新兴乡新民村
联系电话	86 0451 55551550 13351783333

## 产品详情

品牌	希望	用途	矿难救援、紧急抢险
排量	4.0 (L)		

### 矿难救援车介绍

特种车辆具有矿山常见灾难（火灾、瓦斯、煤尘爆炸、水灾、顶板、淤泥、粘土和流砂溃决事故）救援功能。

车体配置供电、通风、提升运输、排水、通讯等系统，能够快速到达现场，迅速实施紧急施救。

#### 一、底盘改装：

1.车辆型号：沃尔沃volvo fm380 6x4车底盘、(左方向盘)

2.车辆尺寸(约值，其它尺寸可选)：轴距：4,900mm+1,370mm、轮距：前2,028mm/后1,838mm；总长：9,707mm、总宽：2,495mm、总高：2,909mm、后悬：2,075mm

3.底盘总重/承载能力(约值)：底盘总重量：8,953kg(前桥4,755kg后桥4,198kg)；前桥允许载荷：7,500kg、后桥允许载荷：21,000kg、

4.发动机型号：d9（符合欧洲iii环保标准）：类型：直列六缸顶置凸轮电子控制燃油喷射发动机，每缸四气门，泵嘴一体；气缸数：六缸、排量：9.4l；最大输出功率：279kw/380hp/2100rpm、最大输出扭矩：1700nm/1200-1500rpm。

5.变速箱型号：vt2009b、最大扭矩：2,000nm；类型：9个前进档，2个倒档，全同步器带爬行档

## 二、驾驶室

采用四门双排驾驶室，双油缸液压翻转机构。座位设置：6人（1+1+4），前排1个可调试驾驶员座位，1个乘员座位，后排座4个乘员，安装有警灯、警报器开关，预设通讯接口。

## 三、车厢

车厢共分三仓，采用方钢骨架，钢板外蒙皮。卷帘门用轻质高强度铝合金制成，启闭轻便灵活，密封性好，具有防水、防尘功能。门上各设有一把门锁，安全可靠，所有卷帘门可通用一把钥匙开启。

1.前仓为柴油发电机间，内饰消音棉和吸音孔板，设有进出风消音器。配置50-100kw汽柴油发电机组（横置），配置2根50米长电缆及电缆卷盘。

2.中仓为氧气补给间，可装4瓶氧气瓶，侧门设有氧气快充接头；

3.后仓为器材间，中部设置容量4吨的不锈钢方形水罐；外部两侧装有铝材制作器材箱，箱内设置左右推拉滑动托架、铝制滑动拖板、以及高强度的塑料存放箱，方便物件存取；

4. 整车两侧的下裙板部位全部设置器材仓。方便布置选配得洗消、生命搜索、破拆及切割工具、急救等设备。

#### 四、车辆配置

##### 1. 警报系统：

1)、警灯、警报：车顶前面为一个长形警灯（位于驾驶室顶端）驾驶室内有电子警报器（带扩音系统）。

2)、侧爆闪灯：车厢左右侧前后各设1组爆闪灯，每侧2个

3)、器材厢照明：可由器材厢开关控制

4)、其他照明：车厢顶部设置全方位火场照明灯1盏

2. 水泵：采用中置式取力器作为水泵的动力源，配置流量：1200l/min、压力：1.0mpa的水泵。即可罐中取水进行消防和粉尘扑救，也可以进行排水作业。

3. 绞盘：绞盘牵引力达到5400kg。绞盘放置在车前保险杠，电动控制，拉力强劲，稳定可靠。

4. 照明系统：采用液压升降照明灯

5. 车尾安装折叠式随车吊，操作方便，起吊质量达到3.5t。