

天津离心风机厂家 天津离心风机 天津固德风

产品名称	天津离心风机厂家 天津离心风机 天津固德风
公司名称	天津固德风通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区红星路18号（天明创意产业园A区B013）
联系电话	18622735815 18622735815

产品详情

全静叶可调式轴流压缩机的稳定工况区较窄

效率较高，单机效率可达86%~92%，比离心式压缩机高5%~10%，单位面积流通能力大，径向尺寸小，适宜流量大于1500m³/min的场合，单级压力比较低，单缸多级压力比可达11，与离心式压缩机相比，静叶不可调式轴流压缩机的稳定工况区较窄，在恒定转速下，流量变化相对较少，压力变化较大。此外，结构较为简单，天津离心风机，维护方便。因此，轴流压缩机对于中、低压、大流量，天津离心风机厂家，且载荷基本不变的情况较为理想。全静叶可调式轴流压缩机可以扩大压缩机的稳定工况区，天津离心风机现货，弥补了静叶不可调式轴流压缩机的不足，而且可以提高压缩机的效率，降低起动功率。目前，炼油厂主要用全静叶可调式轴流压缩机。

罗茨鼓风机输送介质为清洁空气

其特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微，压力选择范围很宽，具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。罗茨鼓风机输送介质为清洁空气，清洁煤气，天津离心风机零售，及其他惰性气体，特殊气体行业（煤气、、沼气、二氧化碳、等）及高压工况的产品。鉴于具有上述特点，因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。

计算系统总阻力，获得管性曲线不利环路所有串联管路

1-3-5-6-7阻力之和。 $P=298.5+179.7+54+362+99.2+58.6+87.6+1200=1797.9(\text{Pa})$

选择通风机

通风机风量 $Q=KQ_{fj}=1.15 \times 6615=7607 (\text{m}^3/\text{h})$

通风机风压 $P=KpP_{fj}=1.16 \times 1798=2086 (\text{Pa})$

根据通风机的风量和风压，选用DHF-TH500A通风机，通风机转速：

2350r/min；配用Y160M1-2，电机功率 $N=11\text{kW}$ 。

天津离心风机厂家-天津离心风机-天津固德风(查看)由天津固德风通风设备有限公司提供。天津固德风通风设备有限公司 (www.fans-China.com.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！