

# 合肥岩棉板 复合岩棉板 鸿翻实业

产品名称	合肥岩棉板 复合岩棉板 鸿翻实业
公司名称	马鞍山市鸿翻实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

## 产品详情

### 保温防火岩棉板用作外墙的基本指标

保温岩棉板用作外墙的基本指标：

作外墙岩棉板的检测指标很多种，下面给大家介绍下比较常见的：渣球含量，憎水率，导热系数基本说明。

#### 渣球含量

渣球含量测定耐火纤维棉及其制品中的非纤维物质。它是在耐火纤维生产过程中，耐火原料在高温熔融状态下，经高压气流喷吹时产生的非纤维状有害物质。耐火纤维及其制品中的渣球含量多少，不仅直接影响耐火纤维制品的热导率、热容、加热线变化及弹性等，而且也反映出纤维工艺技术水平以及除渣工序的效率，所以渣球含量是耐火纤维重要的质量指标。

#### 憎水率

反映保温材料耐水渗透的一个性能指标，复合岩棉板，已经规定方式、一定流量的水流喷淋后，防火岩棉板，试样中未透水部分的体积百分率来表示。该指标除了被动房要求较高为 99%以外，其余规定为 98%。

#### 导热系数

导热系数是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度(K)，在1秒内(1s)，通过1平方米面积传递的热量，单位为瓦/米·度(W/(m·K))，这是衡量保温材料直观的指标。

## 岩棉板价格合理保温性能强

### 岩棉板价格合理保温性能强

随着岩棉板的应用开始越来越广泛，大家对于这种材料的关注度是越来越高，生产岩棉板的厂家也开始越来越多，由于岩棉板确实具有着非常多的优势，所以在我们生活工作中的应用得到推广，外墙岩棉板价格非常合理划算，使用性价比极高，重要的就是保温性能非常强。

岩棉板具有着比较强的保温防水性，所以在进行使用的过程当中，确实可以对建筑外墙发挥出更好的隔热效果，还能够有很好的防水防潮功能，自然就可以保证使用寿命非常长，在实际应用的过程当中也不需要太麻烦的维护保养性能优势可以得到彻底的发挥，合肥岩棉板，所以使用成本就会得到合理的控制，性价比极高。

由于岩棉板整体的质量比较轻，在进行运输以及施工过程中也都非常简单，安装过程可以说是非常快速，根本就不需要搭设脚手架就可以进行施工，所以在实际应用过程中也会发布出非常方便便捷的效果，施工过程也不是特别危险，在各种不同季节以及不同的温度环境内都可以满足大家的使用要求，达到更好的使用效果。

以上就是针对于岩棉板的优势性能介绍，不仅复合岩棉板价格非常划算，而且优势确实发挥非常广泛，能够满足各种不同建筑工程的保温施工要求，也确实会让格的保护效果更好，使用安全性也可以达到更高的标准，在实际应用过程当中具有超长的使用寿命。

岩棉板在发生意外火灾时的耐火性能，可以有效地预防火灾，切断火源，比较大限度地减少火灾造成的破坏，保证人民的安全和财产安全。因此，岩棉板也可以被称为一种安全的防火隔热材料。

当用于保冷时，必须在冷表面添加防潮层，当温度特别低时，外墙岩棉板，当使用无树脂的岩棉进行绝缘时，防潮层必须耐火。棉板燃烧概率小，是一种非常安全的外保温材料，也具有防火保温的作用。岩棉板材使用时间长，不易受拉伸、压缩等损伤，具有较强的抗压强度和拉伸性能。岩棉板的使用寿命也较长，因此很受欢迎。在一定条件下不渗漏、干表面、无油脂、无锈蚀，可采用合适的涂层，以防止岩棉板设施的腐蚀。岩棉板经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。特别是在建筑上的大量应用，为中国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。事实上，岩棉板在许多领域有着广泛的应用，并且被人们广泛地应用于许多领域。岩棉板经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。特别是在建筑上的大量应用，为中国建设更多的绿色建筑提供了有力的保障与支持。岩棉板厂家适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有比较高的防火等级A1级，在防火保温、吸音降噪的同时，更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点，能与外墙系统较好的兼容，与建筑结构基本同寿命，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

合肥岩棉板-复合岩棉板-鸿翻实业(诚信商家)由马鞍山市鸿翻实业有限公司提供。合肥岩棉板-复合岩棉板-鸿翻实业(诚信商家)是马鞍山市鸿翻实业有限公司(www.dwtzym.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：经理。