

钢构隔层现浇 铜陵钢构隔层 合肥皖一美

产品名称	钢构隔层现浇 铜陵钢构隔层 合肥皖一美
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

产品详情

主梁在钢结构夹层工程中是安全关键之二，如果一颗树根基再好而树干不能承受外力也是枉然，主梁的选择和屋面的承载，跨度是有直接关系的，如果跨度小就可以选用工字钢，或H型钢，铜陵钢构隔层，钢梁选好后要进行打磨除锈，切割，底漆等处理，到现场后测量两端锚固在进行细切，夹层程和其他钢构工程不同，多数梁檁的长度都是不定长度的，所以实测后在切割，如果跨度小就尽量选用型钢。

在温度、收缩应力较大的现浇板区域内，专业做钢构隔层，钢筋间距宜取为150-200mm，并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋，板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置，也可另行设置构造钢筋网，并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时，跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座。

一般我们在小区商品房装修的时候，钢构隔层做法，对隔层利用比较注重，楼梯可以跟餐厅设置在一起，这样也不影响空间的情况也美观；一般空间比较紧凑的情况下，钢构隔层现浇，我们选择在角落位置设置旋转楼梯，空间小而且那个地方利用率不高。节省空间的就是伸缩楼梯，这种楼梯一般楼上是用于储物用，如果是住人经常要上下那是很不方便的，为了使用隔层面积，隔层楼梯是必要的。

钢构隔层现浇-铜陵钢构隔层-合肥皖一美由合肥皖一美楼梯有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥皖一美楼梯有限公司（www.hfwymit.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

